

FactorFLEX Cable DMX AWG 24 4C flexible color negro precio por metro CPS Neutrik



Cable DMX AES/EBU 4 + malla flexible color negro AWG 24 | FatorFLEX

- El cable de micro **YDMX215 FactorFLEX CPS** (Customized Products & Solutions) fabricación especial para **Neutrik** con un diámetro exterior de 7,7 mm. y una sección transversal 0,15 mm²
- Es el compañero fiable cableo DMX para instalaciones y para uso por compañías de rental de iluminación

Referencia 007-122

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 2 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Cable DMX
Color: Negro
Peso: Peso rollo 100 m. 3,55 kg
Gama Cable: DMX
Tipo de Cable: Cable DMX
AWG (American Wire Gauge): AWG 24

- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**

- **Especificaciones eléctricas**

- Impedancia característica nominal: 120 Ohm - 1 MHz
- Atenuación nominal: 2.0 dB / 100 m - 1 MHz
- Capacitancia 1 Conductor a Conductor: 50 pF / m - 1 KHz
- Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: 85 pF / m - 1 KHz
- Resistencia nominal del conductor de DC: 130 mOhm / m - 20 °C
- Resistencia de aislamiento: > 1 G-Ohm / m - 20 °C, 500 VDC
- Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 VAC - 50 Hz, 1 minuto

- **Especificaciones mecánicas**

- Área del conductor: 0.15 mm² / AWG 26
- Composición del conductor: 19 x 0,10 mm / 19 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
- Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1.5 mm
- Color conductores internos: PAR 1Rojo y blanco
 - Par 1: Rojo y blanco
 - Par 2: Negro y azul
- Cable de drenaje: Estándar OFC de cobre estañado 5 x 0,20
- Composición del núcleo:
 - 2 conductores trenzados
 - Uno de 40 mm, girar +/- 5 mm; mano izquierda
- Escudo de aluminio
 - AL - Lámina PT, Cobertura 100 %
 - Lado conductor (recubierto de AL) hacia los conductores (interior), enrollado en espiral
- Escudo trenzado
 - 16 cepas de 4 hilos cada una
 - Cobre estañado OFC, DM 0,1 mm
 - Cobertura 60 %
- Material general de la cubierta exterior: PVC con sustancia Restringida
 - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
 - Principal: < 50 PPM
 - Mercurio: < 2 ppm
 - Cromo: No contenido
- Color cubierta exterior: Negro
- Diámetro total: Ø 7,7 mm. Tolerancia +/- 0.15 mm
- Ratio de temperatura
 - Instalaciones móviles: De -10°C a +70°C
 - Instalaciones fijas: De -20° a +70°C
 - Impresión en el cable: High Performance 4C DMX-512 AWG 26 FactorFLEX

- **Identificación**

- Marca: FactorFLEX
- Fabricación: CPS Neutrik
- Modelo: YDMX215
- Código para pedidos: 007-122
- Código EAN: 8474407180979
- Precio por metro
- Suministro en rollos de 100 metros
- Peso rollo 100 m: 3,55 kg
- Embalaje completo: 2 rollos de 100 m
- Peso embalaje completo: 8,1 kg
- Medidas embalaje completo: 390 x 390 x 350 mm

