



Audibax MG05 XU Mezclador de 5 Canales con Interfaz de Audio USB



Audibax MG05 XU Mezclador de 5 Canales con Interfaz de Audio USB

- Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20KHz \pm 1dB, +4dBu@1KHz
- THD: <0'5%@+4dBu (20Hz-20KHz)
- Consumo energético: Max. 5 W
- Potencia DC 4'8v a 5'2v, 1A
- Vúmetro de 5 segmentos (-10, -3, 0, +3, +6 dBs)

Referencia 10144930

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidades
Potencia: Max. 5 W
Voltaje / Tensión: DC 4'8v a 5'2v, 1A
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Rango IP: IP20
Color: Negro
Número de canales: 5 canales
Marca: Audibax

• Especificaciones

- Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20KHz \pm 1dB, +4dBu@1KHz

- THD: <0'5%@+4dBu (20Hz-20Khz)
- Canales de Entrada:
 - Mono (Mic/Line): 2 (XLR para micrófono y Jack para línea)
 - Estéreo (Line): 1
 - Mono (Guitar): 1
 - USB/Bluetooth Playback: 1
- Canales de salida:
 - Monitor L/R Out: 1 (Jack 6'35)
 - Auriculares: 1 (Jack 6'35)
- Funciones de Canal de Entrada:

- CH1-CH2 MIC/LINE

- Ganancia: -6~+38dB
- Led de Alimentación Phantom
- Indicador de pico (se activa a -3dB de distorsionar)
- Ecuilización de 2 bandas: 80Hz y 12Khz (±15dB)
- Multiefectos, con potenciómetro de nivel en cada canal
- Potenciómetros de nivel y panorámica

- CH3 INST/LINE

- Jack de 6'35 mm.
- Interruptor de impedancia
- Potenciómetro de nivel

- CH4-CH5 LINE

- 2 Jacks de 6'35 mm.
- Potenciómetro de nivel

- USB Audio

- Entrada y Salida Estéreo
- USB 2.0 Class Compliant
- Frecuencia de Muestreo: Max. 48Khz
- Profundidad de Bits: 16
- Conector tipo A
- Potenciómetro de nivel de reproducción

- Medidor de nivel

- Vúmetro de 5 segmentos (-10, -3, 0, +3, +6 dBs)

- Requisitos de potencia

- DC 4'8v a 5'2v, 1A

- Consumo energético

- Max. 5 W

- Dimensiones

- 210 mm x 180 mm x 50 mm

- Peso

- 1'4 Kg

- **Identificación**

- Marca: Audibax
- Modelo: MG05
- Código para pedidos: 10144930
- Código EAN: 637913860706

