



TRITON BLUE AQUA 200 WW IP65 PAR LED 200W CW+WWCOB Neutrik



TRITON BLUE

Proyector PAR LED COB IP65 200W WW + CW.
Aqua 200 WW Triton-Blue

- Proyector IP65 PAR LED profesional de gran potencia
- Soporte de anclaje con lira y tacos de goma para integración fácil en las instalaciones
- LED COB Blanco frio + Blanco cálido de 200W
- CCT: 3200k (WW) 6000k (CW)
- Alto flujo luminoso: 5500-6500 (CW) y 5000-5500 (WW)
- 4 curvas de dimmer (Linear, Exponential, Logarithmic, S-curve)
- Fácil configuración mediante pantalla TFT con 4 botones táctiles
- Totalmente compatible con RDM
- Funcionamiento sin parpadeo, ideal para producciones de TV y cine
- Conectores REAN by Neutrik para señal DMX y alimentación

Referencia 10286856

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 60º
Potencia: 200W
Voltaje / Tensión: AC100-240V , 50/60Hz
Temperatura de color: WW: 3200K y CW: 6000K
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: PAR LED
Tipo: Proyector Led
Color: Negro
Número de LED: 1 LED COB de 200W Cool White + Warm White
Colores LED: CW y WW
Tamaño: 321 x 261 x 150 mm
Certificación: CE y RoHS
Número de canales: Canales DMX de 3 ó 6 canales según el modo elegido
Consumo: Máx. 150W
Peso: 5,1 kg
Marca: Triton Blue

• Características

◦ Fuente de luz

- LED: 1 LED COB de 200W Cool White + Warm White
- CCT
 - WW: 3200K
 - CW: 6000K
- Flujo luminoso
 - WW: 5000-5500
 - CW: 5500-6500
- Lux @ 3 m
 - WW: 677 Lx
 - CW: 878 Lx
- Sistema de mezcla de color

◦ Óptica

- Apertura del haz: 60º
- Diametro lente exterior: 190 mm
- Tipo lente: Fresnel

◦ Sistema de color

- Mezcla de color blanco frio y blanco cálido

◦ Control

- Protocolo DMX
- Compatible con RDM para monitoreo y configuración remota
- Canales DMX de 3 ó 6 canales según el modo elegido
- Pantalla display TFT de alta resolución con 4 botones para el control de parámetros del proyector

◦ Electrónicas

- Dimmer electrónico lineal con regulación de 0 a 100%
- 4 Curvas de dimmer: Lineal, exponencial, logarítmica, curva S
- Efecto strobo de 1 a 25 f/s

◦ Eléctricas

- Alimentación: AC100-240V , 50/60Hz
- Máximo consumo: 150W
- Factor de potencia: 0,52
- Fusible: 1,4A

◦ Conectores

- Conectores señal entrada y salida DMX de 5 PIN REAN by Neutrik IP65
- Conectores alimentación de entrada y salida mediante powerCON TRUE 1 REAN by Neutrik IP65

- **Físicas**
 - Rango de protección ambiental: IP65
 - Refrigeración: Refrigeración por convección para garantizar un funcionamiento silencioso
 - Suspensión y fijación: Soporte doble tipo lira para fijación para colgar el proyector de forma segura y facilitar la instalación directamente en el suelo
 - **Cuerpo**
 - Fabricado en aluminio fundido
 - Construcción robusta resistente a la intemperie
 - Color negro
 - **Ambientales**
 - Rango de temperatura de trabajo: De -20º a +45º
 - **Medidas y peso**
 - Medidas del proyector: 321 x 261 x 150 mm
 - Medidas con embalaje: 365 x 305 x 220 mm
 - Peso del proyector: 5,1 kg
 - **Certificaciones**
 - CE
 - RoSH
- **Contenido del paquete**
 - 1 Proyector PAR LED COB IP65 200W WW + CW con wireless DMX
 - 1 Cable de alimentación powerCON TRUE 1 REAN by Neutrik a shucko 16A
 - 1 Omega con conectores rápidos
 - 1 Manual de usuario
 - **Accesorios opcionales no incluidos**
 - Visera de 4 palas (Código: 10287483)
 - Difusor (Código: 10287484)
 - Flightcase de transporte para 8 proyectores (10287482)
 - **Identificación del producto**
 - Marca: Triton Blue
 - Modelo: 10286868
 - Código EAN: 7427254442111
 - **Descripción para proyectos**
 - Proyector PAR LED IP65 de 200W color blanco frio y blanco calido con un CCT 3200K y 6000K con alto flujo luminoso de 5500-6500(CW) y 5000-5500(WW) con una apertura de haz de 60º. 4 curvas de dimmer (lineal, exponencial, logarítmica y curva en S). Display de control TFT y 4 botones para asignación de parámetros. Control DMX de 3 y 6 canales. Compatible con RDM. Cuerpo fabricado en aluminio fundido de color negro y refrigeración por convección para una operación silenciosa. Alimentación AC100-240V , 50/60Hz. Conectores IP65 de señal de entrada y salida DMX de 5 pin REAN-Neutrik y alimentación mediante powerCON TRUE 1 REAN-Neutrik. Con un peso de 5,1 kg y unas medidas de 321 x 261 x 150 mm. Incluso 1 cable de alimentación con conectores powerCON TRUE1 y Schuko y un soporte omega con conectores rápidos integrados
 - **Sobre la serie AQUA Triton Blue**
 - La gama de proyectores **LED IP65 serie Aqua de Triton-Blue** es una solución técnica avanzada diseñada para satisfacer las necesidades de iluminación en entornos profesionales tanto interiores como exteriores
 - Tecnología LED de última generación que garantiza una mayor luminosidad con un menor consumo energético, proporcionando estabilidad y una excelente mezcla de colores
 - Ideal para aplicaciones profesionales en producciones de TV, cine y eventos, así como en instalaciones fijas para iluminación de edificios y entornos artísticos
 - Cuerpo fabricado en aluminio fundido con un diseño moderno y sistema de ventilación por convección para un **funcionamiento silencioso** y eficiente
 - Incorporación de una pantalla **TFT** en toda la serie y la posibilidad de control inalámbrico Wireless DMX en algunos modelos, junto con curvas de control de dimmer electrónico y compatibilidad total con **RDM**
 - Conexiones de alta estabilidad y fiabilidad utilizando la marca **REAN (Neutrik)** para las señales DMX y de alimentación

- Disponibilidad de una amplia gama de accesorios como flightcases para transporte, viseras de 4 palas, filtros difusores, garras y abrazaderas, lo que convierte a la serie Aqua de Triton Blue en la opción preferida para instalaciones fijas y eventos exclusivos
- En resumen, la **serie Aqua de Triton-Blue** ofrece una solución completa y avanzada para cubrir las necesidades de iluminación en una variedad de entornos, destacando por su calidad, versatilidad y fiabilidad en aplicaciones profesionales

• Sobre la función RDM

- **RDM** (Remote Device Management) significa "Gestión Remota de Dispositivos". Es una mejora del protocolo de iluminación DMX512 desarrollado por el USITT (Instituto de Tecnología del Espectáculo y las Artes) que permite la comunicación bidireccional entre consolas de iluminación y dispositivos compatibles con **RDM** a través de una línea DMX estándar.
- Algunos puntos clave sobre **RDM** incluyen:
 - **Comunicación Bidireccional:** **RDM** permite que los dispositivos de iluminación y controladores DMX se comuniquen entre sí en ambas direcciones, lo que significa que los dispositivos pueden enviar información de vuelta a la consola de iluminación.
 - **Configuración y Control:** Con **RDM**, es posible configurar, controlar y gestionar dispositivos de iluminación de forma remota. Esto simplifica la configuración y el mantenimiento de sistemas de iluminación
 - **Compatibilidad Requerida:** Para utilizar **RDM**, es necesario que tanto el controlador DMX como los accesorios o dispositivos de iluminación sean compatibles con **RDM** y cumplan con sus estándares
- En resumen, **RDM** es una característica valiosa en el control de iluminación que mejora la eficiencia y la gestión de sistemas de iluminación al permitir la comunicación y el control bidireccional de dispositivos a través de una línea DMX estándar



