

INTERCOM INTERFACE UNIVERSAL 4W2-200



Petaca intercom 4W2-200

- Alimentado desde la línea de intercomunicación a través del cable XLR
- Convierte señales de intercomunicación de 2 hilos en señales de 4 hilos IN / OUT unidireccionales.



Referencia 4W2-200

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

INTERCOM INTERFACE UNIVERSAL 4-2 HILOS 4W2-200.

Características

Interface universal 4/2 hilos. Permite la conexión a sistemas de intercom de cámaras de video de 4 hilos-4W, así como la interconexión a otros sistemas de intercom no compatibles o la conexión de todo el sistema de intercom a una línea telefónica estándar.

- Convierte la señal de Línea de Intercom (2 Hilos) bidireccional a señales unidireccionales (entrada/salida) de 4 hilos.
- Permite inyectar señales al Sistema de Intercom, así como obtener la señal de Intercom para grabación, producción, megafonía, etc.
- Cada una de las señales se puede ajustar independientemente y dentro de unos amplios márgenes de nivel.
- Esta unidad puede ser conectada a una línea telefónica, para recibir o generar llamadas telefónicas a todo el Sistema de Intercom.
- Línea de intercomunicación
 - Impedancia: 220Ω AC / 4700Ω DC.
 - Nivel nominal: -10dBu
 - Nivel máximo: 2 dBu
 - Cancelación de sidetona (int.): Adjustable 0 — 30 dB @ 1KHz.
 - Zumbador: 90 sBA
 - Medidas: 84x38x130 mm
 - Peso: 270 Gr

