



NEUTRIK CABLE 10 m 3 x 2,5 mm² con Macho y Hembra powerCON TRUE1 TOP (H07RNF)



NEUTRIK

Cable Neutrik NKPH04-A2A1-M1000 con
2 powerCON TRUE1 TOP IP65 de 10 m

- Cables para exterior NEUTRIK® con powerCON® TRUE1® TOP y cable H07RN de alta calidad
- Ideales para escenarios y eventos
- **Cumplen con todas las versiones relevantes de IEC 60799.**

Referencia 1027573

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Powercon
Tipo: Cable
Rango IP: IP65
Color: Negro
Peso: 2,12 kg
Gama Cable: Potencia (Alimentación)
Tipo de Cable: H07RN-F3G2,5
Sección del cable: 3 x 2,5 mm²
Género conector: Hembra - Macho
Conectores: 2 PowerCon True 1 Top
Longitud: 10 metros

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Marca: Neutrik

- **Características destacadas del cable Neutrik NKPH04-A2A1-M1000**
 - Los cables de alimentación NKPH cumplen con la norma IEC 60799
 - Los conectores de alimentación powerCON ® TRUE1 ® TOP están certificados según la norma EN60320-1
 - Conectores con capacidad de ruptura (CBC)
 - Clasificación IP65 cuando se combina con NEUTRIK ® powerCON ® TRUE1 ® TOP
 - Cables de goma de alta calidad de fabricados en Europa
- **Sobre el cable**
 - Cable de goma H07RN-F3G2,5 negro (L+N+PE)
 - Terminado con conectores NEUTRIK powerCON TRUE1 TOP
 - Clase de protección: IP65
 - Corriente máx.: 16A
 - Tensión nominal: 250V~
 - Temperatura de funcionamiento: -25°C a +55°C
 - Incluye tubo termorretráctil transparente sin retractilar para autoetiquetado personalizado antes de retractilar
 - El powerCON TRUE1 TOP es un conector con capacidad de ruptura (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión. (según IEC 60320-1 / DIN EN 60320-1 / VDE 0625-1)
 - Incluye 2 conectores Neutrik
 - 1 conector NEUTRIK NAC3MX-W-TOP-L
 - 1 conector NEUTRIK NAC3FX-W-TOP-L
 - 2 piezas de tubo termorretráctil Ø 16,0 -> 8,0 / sin encoger
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores

