



# NEUTRIK CABLE 10 m 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> con Macho y Hembra powerCON TRUE1 TOP (H07RNF)



**NEUTRIK**

Cable Neutrik NKPH04-A2A1-M1000 con  
2 powerCON TRUE1 TOP IP65 de 10 m

- Cables para exterior NEUTRIK® con powerCON® TRUE1® TOP y cable H07RN de alta calidad
- Ideales para escenarios y eventos
- **Cumplen con todas las versiones relevantes de IEC 60799.**

Referencia 1027573

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Powercon  
Tipo: Cable  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Peso: 2,12 kg  
Gama Cable: Potencia (Alimentación)  
Tipo de Cable: H07RN-F3G2,5  
Sección del cable: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Género conector: Hembra - Macho  
Conectores: 2 PowerCon True 1 Top  
Longitud: 10 metros

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Marca: Neutrik

- **Características destacadas del cable Neutrik NKPH04-A2A1-M1000**
  - Los cables de alimentación NKPH cumplen con la norma IEC 60799
  - Los conectores de alimentación powerCON ® TRUE1 ® TOP están certificados según la norma EN60320-1
  - Conectores con capacidad de ruptura (CBC)
  - Clasificación IP65 cuando se combina con NEUTRIK ® powerCON ® TRUE1 ® TOP
  - Cables de goma de alta calidad de fabricados en Europa
- **Sobre el cable**
  - Cable de goma H07RN-F3G2,5 negro (L+N+PE)
  - Terminado con conectores NEUTRIK powerCON TRUE1 TOP
  - Clase de protección: IP65
  - Corriente máx.: 16A
  - Tensión nominal: 250V~
  - Temperatura de funcionamiento: -25°C a +55°C
  - Incluye tubo termorretráctil transparente sin retractilar para autoetiquetado personalizado antes de retractilar
  - El powerCON TRUE1 TOP es un conector con capacidad de ruptura (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión. (según IEC 60320-1 / DIN EN 60320-1 / VDE 0625-1)
  - Incluye 2 conectores Neutrik
    - 1 conector NEUTRIK NAC3MX-W-TOP-L
    - 1 conector NEUTRIK NAC3FX-W-TOP-L
    - 2 piezas de tubo termorretráctil Ø 16,0 -> 8,0 / sin encoger
- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores

