



# Factor Rack

## Eslinga 1,5 m. 2 TN alma acero color n



Eslinga tubular con alma de acero 2000 kg.  
1,5 m. Color negro

- Eslinga de acero y poliéster tubular sin fin (núcleo de acero)
- Interior núcleo de cable de acero galvanizado
- Evita arañazos y rozaduras perfecta para truss y varas de teatro
- **NO** raya, **NO** marca, **NO** daña NI abrasiona las superficies de los materiales
- Ventana para inspección según BGV C1
- Imperceptible en la oscuridad

Referencia FRSA2T1-5

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Color: Negro  
Material: Acero y poliester  
Certificacion: CE  
SWL: 2 TN  
Peso: 1.20 kg  
Longitud: 1,5 metros  
Marca: FactorRack

- Este modelo de eslinga difiere de las eslingas convencionales por que no so inflamables debido al interior de acero y es mucho más livianas para su manejo respecto a las de cadena ademas **No** producen daños al operador, por su suave textura.
- El textil exterior de color negro aporta adherencia total a la carga, que impide el resbalamiento.
- Resistente a altas temperaturas, la eslinga tradicional pierde la capacidad de carga por encima de los 100<sup>a</sup>C, este modelo aporta esa seguridad extra por su interior de acero.
- Es perfecta para eventos públicos, teatros, auditorios, instalación de truss, compañías de alquiler de rigging, y estudios de TV donde los proyectores se utilizan de forma ininterrumpida durante largos periodos de tiempo existiendo un sobrecalentamiento de los truss.

- **Características**

- Longitud: 1,5 metros
- Anchura: 50 mm
- Peso máx. soportado: 2.000 Kg
- Factor de seguridad: 5:1
- Funda exterior: Textil de poliéster suave con ventana para inspección
- Color: Negro
- Cumple la normativa CE: EN 13414

- **Consejos de uso de eslingas**

- Antes de usar la eslinga, revise detenidamente la eslinga, tanto la parte textil como su interior de acero
- Cualquier daño o deterioro en alma de acero, debe desechar la eslinga
- Cuando se instale se debe de colocar siempre centrada y equilibrada y no hacer nunca nudos con ella
- Una vez usada debe de ser almacenada en un lugar seco

