



# NEUTRIK BNC AEREO 75 Ohm HD para Belden 1794



**NEUTRIK**

Conector BNC aereo rearTWIST HD 75  $\Omega$  |  
Neutrik NBNC75BZV14

- El conector de cable **BNC** rearTWIST HD ofrece un diseño de 75  $\Omega$  real y es perfectamente adecuado para aplicaciones **HD**
- La funda patentada **rearTWIST** garantiza un fácil acceso incluso en aplicaciones de alta densidad y ofrece codificación por colores.
- Para cable adecuado: Belden 1794A
- Tamaño de engarce: Pin: 1,6 mm (cuadrado) o 1,75 mm (hexagonal)
- Blindaje: 8,23 mm (hexagonal)

Referencia NBNC75BZV14

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: BNC  
Tipo: Conector BNC  
Color: Negro  
Género conector: Macho  
Marca: Neutrik

- **Características destacadas del conector BNC Neutrik NBNC75BZV14**

- Bloqueo y desbloqueo según el principio “**rearTWIST**” mediante el maletero de fácil acceso y suave al tacto (patente DE 100 48507)
- Ideal para mamparos empotrados donde el acceso a la “cabeza” del conector puede ser un problema. Estos conectores giran desde atrás y no desde adelante
- El diseño real de **75 Ω** cumple con los estrictos requisitos de **HDTV/DVD**
- Área de entrada: evita la inclinación debido a fuerzas laterales para proteger los contactos de la deformación
- Garantiza una vida útil de al menos 1000 ciclos de acoplamiento
- El inserto de pasador central de ajuste perfecto proporciona una respuesta táctil
- La tecnología de engarce de blindaje y cubierta evita el problema de una trenza de conexión a tierra expuesta en los conjuntos de cables.
- Excelente protección y retención del cable.
- Piezas de latón mecanizadas en Suiza con precisión para una durabilidad excepcional

- **Especificaciones**

- **Sobre el producto**

- Marca: Neutrik
- Modelo: NBNC75BZV14
- Código EAN: 7613187006203

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto:  $\leq 3 \text{ m}\Omega$  (interior)
- Resistencia de contacto:  $\leq 2 \text{ m}\Omega$  (interior)
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
- Impedancia: 75 Ω
- Tensión nominal: <50 V
- ROE variable

- $\leq 1.050 / > 32 \text{ dB}$  hasta 1 GHz
- $\leq 1.065 / > 30 \text{ dB}$  hasta 2 GHz
- $\leq 1.100 / > 26 \text{ dB}$  hasta 3 GHz

- **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: <8,0 mm
- Retención de cables: > 30 N (Centro)
- Tamaño de engarce: 1,6 Engarce cuadrado (pin) según IEC 60803 (designación de matriz 2) o 1,75 Engarce hexagonal según IEC 60803 (designación de matriz 2)
- Fuerza de inserción: < 25N
- Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
- Dispositivo de bloqueo: Bayoneta
- Anclaje de cables: Engaste de la cubierta

- **Nota:** El adaptador **NBNC75BZV14** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

