



NEUTRIK XLR ACODADO NEGRO 3 PIN MACHO NC3MRX-B



NEUTRIK

Conector XLR 3 PIN macho aereo 90º color negro contactos dorados | Neutrik NC3MRX-B

- Conector de cable macho de ángulo recto de 3 polos, carcasa de metal negro, contactos dorados
- La serie RX es la versión en ángulo recto de la serie de conectores de cable XX.
- El sucesor de la serie RC ofrece varias características nuevas que lo hacen más confiable, más fácil de montar y mejora la integridad de contacto, así como el alivio de la tensión del cable.

Referencia NC3MRX-B

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Negro
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc-sa
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- **Características destacadas del conector Neutrik NC3MRX-B**
 - Conector de ángulo recto extra delgado
 - 7 posiciones de salida de cable seleccionables
 - Conector macho con recopso de bloqueo mejorado sin "ventana", una carcasa más estricta aumenta la durabilidad
 - El alivio de la tensión del tipo mandril mejorado proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido
 - La bota con grándula de poliuretano proporciona una alta protección a los estresos de flexión del cable
 - Anillos y botas de colores disponibles para codificación o identificación
 - Diseño elegante, ergonómico y práctico

- **Especificaciones del conector Neutrik NC3MRX-B**
 - **Sobre el conector**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NC3MRX-B
 - Genero: Macho
 - **Eléctricas**
 - Capacidad entre contactos: ≤ 4 pF
 - Resistencia al contacto: ≤ 3 m Ω
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVdc
 - Resistencia al aislamiento: > 2 G Ω (inicial)
 - Actual clasificado por contacto: 16 A
 - Voltaje nominal: < 50 V
 - **Mecánicas**
 - Cable O.D.: 3,5 - 8,0 mm
 - Fuerza de inserción: ≤ 20 N
 - Fuerza de retirada: ≤ 20 N
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de acoplamiento
 - Tamaño cable: Máx. 2,5 mm², Máx. AWG 14
 - Cableado: Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de cierre
 - **Materiales**
 - Bota: Poliuretano
 - Revestimiento contacto: ,2 μ m Au aleación dura sobre 2 μ m Ni
 - Contacto: Bronce (CuSn8)
 - Inserto: Poliamida (PA66)
 - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Color cuerpo: Negro
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
 - **Ambientales**
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Cumplimiento estándar: IEC 61076-2-103
 - Clase de protección: IP40
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -30 °C a +80 °C

- **Nota:** El conector **NC3MRX-B** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

