



# NEUTRIK XLR 5 PIN HEMBRA CHASIS color NEGRO



**NEUTRIK**

Conector XLR hembra de 5 PIN chasis cuerpo NEGRO contactos plata | Neutrik NC5FD-LX-BAG

- Receptáculo hembra de 5 polos, copas para soldar, carcasa de metal negro, contactos plata
- La serie DLX presenta una carcasa metálica compacta con un ingenioso contacto a tierra dúplex, que ofrece una excelente protección y blindaje de RF
- El contacto hembra incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de acoplamiento del contacto

Referencia NC5FD-LX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: XLR  
Tipo: Conector XLR  
Rango IP: IP40  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Chasis  
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto  
Género conector: Hembra  
Marca: Neutrik

- **Características destacadas del conector XLR NC5FD-LX-BAG Neutrik**
  - Conexión opcional para unir fácilmente el pin1 a la tierra del chasis
  - Contacto de tierra dúplex para una excelente integridad de contacto entre el chasis y el conector del cable
  - El contacto hembra incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de acoplamiento del contacto
  - Contactos de soldadura más grandes para una terminación más sencilla
  - Conexión opcional para unir fácilmente el pin1 a la tierra del chasis
  - La carcasa estilo D proporciona compatibilidad de instalación con las dimensiones de montaje D estándar de la industria
  
- **Especificaciones**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NC5FD-LX-BAG
    - Género: Hembra
  - **Eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos:  $\leq 7\text{pF}$
    - Resistencia de contacto:  $\leq 5\text{ m}\Omega$
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento:  $> 10\text{ G}\Omega$  (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 7,5 A
    - Tensión nominal:  $< 50\text{ V}$
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción:  $\leq 20\text{N}$
    - Fuerza de retirada:  $\leq 20\text{N}$
    - Vida del conector:  $> 1000$  ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: Máx. 1 mm<sup>2</sup> para un AWG 18
    - Tipo de contacto: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
    - Forma del chasis: Tamaño D
  - **Materiales**
    - Recubrimiento de contacto: 2  $\mu\text{m}$  Ag sobre 2  $\mu\text{m}$  Ni
    - Contactos: Latón (CuZn35Pb2)
    - Inserto: Poliamida (PA66)
    - Elemento de bloqueo: Acero CK67
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: KTL negro
  
- **Nota:** El conector **NC5FD-LX-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
  
- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital