



NEUTRIK XLR 5 PIN HEMBRA CHASIS color NEGRO



NEUTRIK

Conector XLR hembra de 5 PIN chasis cuerpo NEGRO contactos plata | Neutrik NC5FD-LX-BAG

- Receptáculo hembra de 5 polos, copas para soldar, carcasa de metal negro, contactos plata
- La serie DLX presenta una carcasa metálica compacta con un ingenioso contacto a tierra dúplex, que ofrece una excelente protección y blindaje de RF
- El contacto hembra incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de acoplamiento del contacto

Referencia NC5FD-LX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- **Características destacadas del conector XLR NC5FD-LX-BAG Neutrik**
 - Conexión opcional para unir fácilmente el pin1 a la tierra del chasis
 - Contacto de tierra dúplex para una excelente integridad de contacto entre el chasis y el conector del cable
 - El contacto hembra incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de acoplamiento del contacto
 - Contactos de soldadura más grandes para una terminación más sencilla
 - Conexión opcional para unir fácilmente el pin1 a la tierra del chasis
 - La carcasa estilo D proporciona compatibilidad de instalación con las dimensiones de montaje D estándar de la industria

- **Especificaciones**
 - **Sobre el conector**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NC5FD-LX-BAG
 - Género: Hembra
 - **Eléctricas**
 - Capacitancia entre contactos: $\leq 7\text{pF}$
 - Resistencia de contacto: $\leq 5\text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: $> 10\text{ G}\Omega$ (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: 7,5 A
 - Tensión nominal: $< 50\text{ V}$
 - **Mecánicas**
 - Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño del cable: Máx. 1 mm² para un AWG 18
 - Tipo de contacto: Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
 - Forma del chasis: Tamaño D
 - **Materiales**
 - Recubrimiento de contacto: 2 μm Ag sobre 2 μm Ni
 - Contactos: Latón (CuZn35Pb2)
 - Ineserto: Poliamida (PA66)
 - Elemento de bloqueo: Acero CK67
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Revestimiento del cuerpo: KTL negro

- **Nota:** El conector **NC5FD-LX-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital