



NEUTRIK ETHERCON CAT6A AEREO CUERPO NEGRO



NEUTRIK

Conector aereo etherCON CAT6A color negro.
Neutrik NE8MX6-B-T

- Conector para cable etherCON CAT6 A con terminación automática, para diámetro de aislamiento $\leq 1,1$ mm, cromo negro
- El conector NE8MX6 consta de un soporte para conectores de cable que ofrece una carcasa metálica robusta, un alivio de tensión de tipo mandril Neutrik probado y un conector RJ45 compatible con CAT6 A
- Es adecuado para un rango de diámetro de cable de 7 mm a 9,5 mm y un calibre de cable de AWG26/1 - AWG24/1 (sólido) o AWG27/7 - AWG24/7 (trenzado).

Referencia NE8MX6-B-T

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Rango IP: IP20

Clase: CAT6A
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Marca: Neutrik

- **¡Atención!** Este modelo de conector no es compatible con los conectores de chasis CAT6 NE8FDY-C6 y NE8FDY-C6-B
- **Características destacadas del conector Neutrik NE8MX6-B-T**
 - Conector reforzado con conformidad con componentes CAT6 A según ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568-C.2
 - Compatible con PoE++ según 802.3bt Tipo 4
 - Protección **IP65** cuando se combina con NE8FDX-P6-W o NE8FDX-Y6-W
 - Sistema de bloqueo de pestillo robusto probado un millón de veces
 - Compatible con la gama etherCON CAT5 existente
 - Exclusivo alivio de tensión tipo mandril Neutrik
- **Especificaciones**
 - **Sobre el producto**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NE8MX6-B-T
 - Código EAN: 7613187009624
 - **Eléctricas**
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
 - Corriente nominal: 1,5 A
 - Rendimiento de la transmisión
 - CAT6A, según clasificación TIA/EIA
 - CAT6 A , según clasificación IEC/ISO/EN
 - Alimentación a través de Ethernet: PoE++ según IEEE 802.3bt
 - **Mecánicas**
 - Diámetro exterior del cable: 7,0 mm - 9,5 mm
 - Tamaño del cable
 - AWG 26/1 - AWG 24/1 (sólido)
 - AWG 27/7 - AWG 24/7 (trenzado)
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
 - Diámetro del aislamiento: 0,85-1,1 mm
 - **Material**
 - Cojinete: PA / PU
 - Recubrimiento de contacto: Au
 - Caparazón: Fundición a presión de zinc (ZnAl4Cu1)
 - Recubrimiento de la carcasa: KTL negro
 - Alivio de tensión: POM
- **Nota:** El conector **NE8MX6-B-T** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

