



TRITON-BLUE HYDRO B60 PROYECTOR 3 LED 20W RGB con batería IP65



TRITON BLUE

Triton Blue Hydro B60 Foco con Bateria IP65 RGLB Wireless DMX

- El Hydro B60 de Triton Blue es un Foco LED de gran potencia diseñado para ofrecer un rendimiento adecuado para aplicaciones profesionales.
- Con su sistema de mezcla de colores RGLB, es ideal para diversas necesidades en eventos y espectáculos.

Referencia 10297603

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 10º
Potencia: 3 LEDX 20W
Horas vida útil: 20000h
Aplicaciones: Rental e instalación
Color: Negro
Tamaño: Dimensiones caja interior: 26.50 x 21 x 17.50
Peso: 1,5 Kg
Marca: Triton Blue

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

• Características

- **Fuente de luz**
 - 3 LEDX 20W RGLB
 - Vida útil de la fuente: 20,000 horas
 - Apertura óptica: 10°
- **Óptica**
 - Diámetro de lente: 41 mm
 - Tipo de lente: PMMAL
- **Sistema de color**
 - Mezcla de colores: RGLB
- **Cuerpo**
 - Negro
- **Control**
 - Protocolos: DMX512, W-DMX, CRMX (opcional)
 - Canales DMX: 6/9/10
 - Control inalámbrico: Sí
 - RDM Con soporte CRMX RDM, no compatible con W-DMX
 - Pantalla LCD
 - Actualización de firmware: Actualización vía USB XLR Link
- **Electrónica**
 - Regulador de intensidad: 0-100%
 - Curvas de dimmer: Lineal, EXP, S-curve, LOG
 - Estroboscopio / Obturador
 - Pantalla con batería
 - Temperatura de funcionamiento
 - Control de LED
 - PWM seleccionable: 2400Hz, 4800Hz, 9600Hz, 15kHz
- **Eléctricas**
 - Alimentación: 16.8V
 - Consumo máximo: 60W (versión con batería)
- **Físicas**
 - Rango de protección IP65
 - Enfriamiento por aluminio
 - Conexión de señal REAN XRL
 - Conexión de datos REAN XRL
 - Conexión de alimentación POWER CON TRUE ONE
 - Dimensiones caja interior: 26.50 x 21 x 17.50
 - Peso: 1.5 kg
 - Dimensiones del cartón maestro: 27.50 x 43*36
 - Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 45°C
- **Accesorios incluidos**
 - Filtros IRC
 - Control remoto
 - Adaptador de alimentación
- **Accesorios opcionales**
 - Batería Hydro B60 (AB60-001)
 - Bola LED 50 Hydro B60 (AB60-002)
 - Tubo LED 11 Hydro B60 (AB60-003)
 - Tubo LED 50 Hydro B60 (AB60-004)
 - Tubo LED 80 Hydro B60 (AB60-005)
 - Cubierta cromada Hydro B60 (AB60-006)
 - Cubierta blanca Hydro B60 (AB60-006)
 - Soporte de piso Hydro B60 (AB60-007)
 - Soporte de suspensión Hydro B60 (AB60-008)
 - Media máscara Hydro B60 (AB60-009)
 - Estuche para 6 x Hydro B60 (AB60-010)
- **Certificaciones:** CE, RoHS

