



# TRITON-BLUE HYDRO B60 PROYECTOR 3 LED 20W RGB con batería IP65



TRITON BLUE

## **Triton Blue Hydro B60 Foco con Bateria IP65 RGLB Wireless DMX**

- El Hydro B60 de Triton Blue es un Foco LED de gran potencia diseñado para ofrecer un rendimiento adecuado para aplicaciones profesionales.
- Con su sistema de mezcla de colores RGLB, es ideal para diversas necesidades en eventos y espectáculos.

Referencia 10297603

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 10º  
Potencia: 3 LEDX 20W  
Horas vida útil: 20000h  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Color: Negro  
Tamaño: Dimensiones caja interior: 26.50 x 21 x 17.50  
Peso: 1,5 Kg  
Marca: Triton Blue

## • Características

- **Fuente de luz**
  - 3 LEDX 20W RGLB
  - Vida útil de la fuente: 20,000 horas
  - Apertura óptica: 10°
- **Óptica**
  - Diámetro de lente: 41 mm
  - Tipo de lente: PMMAL
- **Sistema de color**
  - Mezcla de colores: RGLB
- **Cuerpo**
  - Negro
- **Control**
  - Protocolos: DMX512, W-DMX
  - Canales DMX: 6/9/10
  - Control inalámbrico: Sí
  - RDM Con soporte CRMX RDM, no compatible con W-DMX
  - Pantalla LCD
  - Actualización de firmware: Actualización vía USB XLR Link
- **Electrónica**
  - Regulador de intensidad: 0-100%
  - Curvas de dimmer: Lineal, EXP, S-curve, LOG
  - Estroboscopio / Obturador
  - Pantalla con batería
  - Temperatura de funcionamiento
  - Control de LED
  - PWM seleccionable: 2400Hz, 4800Hz, 9600Hz, 15kHz
- **Eléctricas**
  - Alimentación: 16.8V
  - Consumo máximo: 60W (versión con batería)
  - Duración batería
    - Eco Mode
      - Red: 18h
      - Green: 14h
      - Blue: 14h
      - Lima: 14h
      - Full: 6h
    - Med Mode
      - Red: 15h
      - Green: 11h
      - Blue: 11h
      - Lima: 11h
      - Full : 4h
    - Full Mode
      - Red: 12h
      - Green: 7h
      - Blue: 7h
      - Lima: 7h
      - Full: 2 h
- **Físicas**
  - Rango de protección IP65
  - Enfriamiento por aluminio
  - Conexión de señal REAN XRL
  - Conexión de datos REAN XRL
  - Conexión de alimentación POWER CON TRUE ONE
  - Dimensiones caja interior: 26.50 x 21 x 17.50
  - Peso: 1.5 kg
  - Dimensiones del cartón maestro: 27.50 x 43\*36
  - Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 45°C
- **Accesorios incluidos**

- Filtros IRC
- Control remoto
- Adaptador de alimentación
- **Accesorios opcionales**
  - Batería Hydro B60 (AB60-001)
  - Bola LED 50 Hydro B60 (AB60-002)
  - Tubo LED 11 Hydro B60 (AB60-003)
  - Tubo LED 50 Hydro B60 (AB60-004)
  - Tubo LED 80 Hydro B60 (AB60-005)
  - Cubierta cromada Hydro B60 (AB60-006)
  - Cubierta blanca Hydro B60 (AB60-006)
  - Soporte de piso Hydro B60 (AB60-007)
  - Soporte de suspensión Hydro B60 (AB60-008)
  - Media máscara Hydro B60 (AB60-009)
  - Estuche para 6 x Hydro B60 (AB60-010)
- **Certificaciones:** CE, RoHS



