



# TRITON-BLUE NEPTUNE 400 IP65 SOFT PANEL 400W RGB+WW+CW



TRITON BLUE

## **Triton Blue Neptune 400 IP65 Soft Panel 400W RGB+WW+CW Outdoor**

- El proyector Soft Panel LED Neptune 400 IP65 de Triton Blue es la solución ideal para proporcionar una iluminación intensa y natural en una variedad de entornos, desde estudios de TV y platós de cine hasta retransmisiones en vivo en exteriores ó interiores.
- Este potente panel LED destaca por su funcionamiento sin parpadeos y un excepcional índice de reproducción cromática de 97 Ra, lo que garantiza grabaciones de alta calidad en entornos donde la iluminación es esencial

Referencia 10297619

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 110°  
Potencia: 2340W  
Voltaje / Tensión: AC 100/240V. 50/60Hz  
Temperatura de color: CCT: Regulable de 2700K a

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

10000K  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Soft Panel IP65  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Número de LED: 468 LED CW + 468 LED CW + 460 LED RGB  
Carcasa / Cuerpo: Aluminio fundido  
Tamaño: 737 x 384 x 180 mm  
Certificación: CE y RoSH  
Peso: 18 kg  
Tipo Lámpara: LED  
Marca: Triton Blue

• **Características destacadas del proyector led Neptune 400 IP :**

- **Fuente de luz**
  - 400 LED CW + 400 LED WW + 1200 LED RGB
  - CCT: Regulable de 2700K a 10000K
  - CQS:  $\geq 96$
  - CRI:  $\geq 96$
  - TLCI:  $\geq 97$
  - Flujo luminoso a 3200K: 2292 Lux @ 2m
  - Apertura: 110°
- **Sistema de color**
  - Mezcla de color y dimmer de 0 a 100%
  - Modos de color: CCT, HSI y RGBW
- **Control**
  - Protocolos: DMX, Art-Net, sCAN y compatible RDM
  - Canales control DMX
  - A 8 Bit
  - RGBCW: 6 canales
  - CCT: 6 canales
  - HSI: 9 canales
  - A 16 Bit
  - RGBW: 8 canales
  - CCT: 8 canales
  - HSI: 15 canales
  - Display monitorización parámetros LDC
- **Electrónica**
  - Dimmer lineal de 0 a 100% con 4 curvas seleccionables
  - Frecuencia de dimmer: 20KHz
  - Efecto strobo
- **Eléctricas**
  - Alimentación eléctrica AC 100/240V. 50/60Hz
  - Salida auxiliar para cámaras mediante conector incorporado 48V
  - Conectores entrada y salida de alimentación mediante PowerCON TRUE 1 REAN-Neutrik
  - Conectores entrada y salida de señal DMX512 mediante XLR de 5 pin con protección IP65 REAN-Neutrik
  - Conectores entrada y salida de señal ART-net REAN-Neutrik con protección IP65
- **Cuerpo**
  - Diseño ergonomico
  - Aluminio fundido
  - Color cuerpo: Negro
- **Físicas**
  - Rango protección IP: IP65
  - Lira de sujeción robusta con accesorio para spigot y spigot de 28mm incluido
  - Rango de temperatura de trabajo de -20oC a 40oC
  - Medidas: 737 x 384 x 180 mm
  - Medidas con embalaje: 810 x 260 x 470 mm

- Peso: 18 kg
- **Certificaciones:** CE y RoHS



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org  
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

