



TRITON-BLUE KOSMOS 1000 IP65 WASH 40 LED de 30W RGBW



TRITON BLUE

Triton Blue Kosmos 1000 IP65

- El Kosmos 1000 IP65 es un washer LED de alto rendimiento diseñado para ofrecer una iluminación potente, versátil y resistente a las condiciones más exigentes. Con sus 40 LED de 30W RGBW y apertura óptica ajustable, permite una adaptación precisa para una amplia gama de aplicaciones tanto en interiores como exteriores.
- Ideal para eventos en vivo, espectáculos teatrales y producciones audiovisuales, combina tecnología avanzada con una construcción robusta para un uso profesional intensivo.

Referencia 10297855

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 8º (Filtro difusor 40º opcional)
Potencia: 1000W
Voltaje / Tensión: 100-240VAC,50/60Hz
Temperatura de color: Ajustable de 2400 a 8500K

Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector wash IP65
Tipo: Proyector Led
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 40 LED de 30W
Colores LED: RGB+W
Carcasa / Cuerpo: Aluminio fundido
Tamaño: 586 x 160 x 399 mm
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: Canales DMX: Control DMX de 4, 7 ó 20 canales según el modo elegido
Peso: 21 kg
Marca: Triton Blue

• Características

- **Fuente de luz**
 - 40 LED de 30W RGBW
 - Temperatura de color ajustable: De 2400K a 8500K,
 - Flujo luminoso: ≥ 28.800 lúmenes (valor máximo)
 - Intensidad lumínica: 33.320 Lux a 5 metros (8°)
 - Vida útil de la fuente: 50.000 horas
 - Apertura óptica: 6°, 15°, 25° y 45°
- **Sistema de color**
 - Mezcla de colores: RGBW
- **Cuerpo**
 - Rango de inclinación: 185° con rotación manual
 - Aleación de aluminio fundido de alta resistencia
 - Negro
- **Control**
 - Compatibilidad con DMX512 y RDM
 - Canales DMX: 4CH, 7CH y 20CH
 - Pantalla: TFT
- **Electrónica**
 - Dimmer lineal: Regulación de intensidad del 0 al 100% con 4 curvas seleccionables
 - Strobe: Frecuencia de destello de hasta 20 Hz
- **Eléctrico**
 - Alimentación: AC 100-240V, 50/60 Hz
 - Consumo máximo: 1000W con factor de potencia $\geq 0,95$
- **Físicas**
 - Rango protección IP: IP65
 - Equipado con ventiladores de bajo ruido
 - Posibilidad de instalación en el suelo o colgado verticalmente
 - Conexión de señal IP DMX ENTRADA/SALIDA 5 PIN
 - Conexión de datos IP DMX ENTRADA/SALIDA 5 PIN
 - Conexión de alimentación: Conectores IP de alimentación
 - Peso: 22 kg
 - Dimensiones con embalaje: 64 x 22 x 55 cm
 - Temperatura de operación: Desde -20°C hasta 60°C
- **Accesorios Incluidos :**
 - Cable Seetronic
 - Cable de seguridad
- **Accesorios opcionales:**
 - Difusor
 - Flightcase
- **Certificaciones:** CE y RoHS

