TRITON-BLUE KOSMOS 1000 IP65 WASH 40 LED de 30W RGBW

TRITON BLUE

Triton Blue Kosmos 1000 IP65

- El Kosmos 1000 IP65 es un washer LED de alto rendimiento diseñado para ofrecer una iluminación potente, versátil y resistente a las condiciones más exigentes. Con sus 40 LED de 30W RGBW y apertura óptica ajustable, permite una adaptación precisa para una amplia gama de aplicaciones tanto en interiores como exteriores.
- Ideal para eventos en vivo, espectáculos teatrales y producciones audiovisuales, combina tecnología avanzada con una construcción robusta para un uso profesional intensivo.

Referencia 10297855

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 8º (Filtro difusor 40º opcional)
Potencia: 1000W
Voltaje / Tensión: 100-240VAC,50/60Hz
Temperatura de color: Ajustable de 2400 a 8500K

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector wash IP65
Tipo: Proyector Led
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 40 LED de 30W
Colores LED: RGB+W
Carcasa / Cuerpo: Aluminio fundido
Tamaño: 586 x 160 x 399 mm
Certificacion: CE y RosH
Número de canales: Canales DMX: Control DMX de 4, 7 ó 20 canales según el modo elegido
Peso: 21 kg
Marca: Triton Blue

- **Características**
  - **Fuente de luz**
    - 40 LED de 30W RGBW
    - Temperatura de color ajustable: De 2400K a 8500K,
    - Flujo luminoso: ≥28.800 lúmenes (valor máximo)
    - Intensidad lumínica: 33.320 Lux a 5 metros (8°)
    - Vida útil de la fuente: 50.000 horas
    - Apertura óptica: 6°, 15°, 25° y 45°
  - **Sistema de color**
    - Mezcla de colores: RGBW
  - **Cuerpo**
    - Rango de inclinación: 185° con rotación manual
    - Aleación de aluminio fundido de alta resistencia
    - Negro
  - **Control**
    - Compatibilidad con DMX512 y RDM
    - Canales DMX: 4CH, 7CH y 20CH
    - Pantalla: TFT
  - **Electrónica**
    - Dimmer lineal: Regulación de intensidad del 0 al 100% con 4 curvas seleccionables
    - Strobe: Frecuencia de destello de hasta 20 Hz
  - **Eléctrical**
    - Alimentación: AC 100-240V, 50/60 Hz
    - Consumo máximo: 1000W con factor de potencia ≥0,95
  - **Físicas**
    - Rango protección IP: IP65
    - Equipado con ventiladores de bajo ruido
    - Posibilidad de instalación en el suelo o colgado verticalmente
    - Connexión de señal IP DMX ENTRADA/SALIDA 5 PIN
    - Conexión de datos IP DMX ENTRADA/SALIDA 5 PIN
    - Conexión de alimentación: Conectores IP de alimentación
    - Peso: 22 kg
    - Dimensiones con embalaje: 64 x 22 x 55 cm
    - Temperatura de operación: Desde -20°C hasta 60°C
  - **Accesorios Incluidos :**
    - Cable Seetronic
    - Cable de seguridad
  - **Accesorios opcionales:**
    - Difusor
    - Flightcase
  - **Certificaciones**: CE y RoHS

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.