TRITON-BLUE SOLAR 480 BARRA LED MOVIL 12 LED de 40W RGBW Zoom 4,2º a 53º

Triton Blue Solar 480 Barra LED móvil 12 LED de 40W RGBW

- La SOLAR 480 es una barra LED de última generación, con 12 LED RGBW, diseñada para ofrecer efectos de iluminación dinámicos y versátiles.
- Este innovador producto destaca por su diseño óptico único y un rango de zoom ajustable que varía entre 4,2° y 53°, permitiendo una personalización y proyección de luz excepcional en diferentes escenarios.

Referencia 10297861

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom electrónico de 4º a 53º
Voltaje / Tensión: AC 100/240V. 50/60Hz
Temperatura de color: CCT regulable de 2200K a 8000K
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector
Rango IP: IP20
Color: Negro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Número de LED: 12 LED 40W RGBW
Colores LED: RGBW
Carcasa / Cuerpo: Aluminio y acero
Tamaño: 1003 x 126 x 308 mm
Certificacion: CE y RosH
Peso: 20,7 kg
Marca: Triton Blue

- **Especificaciones Destacadas de la Barra LED SOLAR 480:**
    - Chip LED Potente: La barra de luz SOLAR 480 RGBW cuenta con 12 chips LED de 40W en un diseño RGBW 4 en 1, ofreciendo gran versatilidad en la mezcla de colores
    - Amplio Rango de Zoom: La barra de luz SOLAR 480 proporciona un rango de zoom ajustable de 4.2 a 53 grados, permitiendo una personalización precisa en la proyección de luz
    - Temperatura de Color: La luz LED RGBW ofrece una temperatura de color que varía entre 2200K y 8000K, lo que permite crear diversas atmósferas y efectos lumínicos
    - Iluminación Dinámica: La SOLAR 480 es capaz de lograr una luminancia impresionante de 18,460 lux a 5 metros (RGBW), garantizando un impacto visual notable en cualquier evento
    - Iluminación Arcoíris: La barra SOLAR 480 de 12 LED proporciona una mezcla uniforme de colores RGBW, junto con efectos de iluminación arcoíris, enriqueciendo la experiencia visual
    - Control Flexible: La SOLAR 480 RGBW permite el control individual de los LED, variando en color y efecto, lo que ofrece una flexibilidad excepcional para adaptarse a diferentes necesidades de iluminación

- **Características de la Barra LED SOLAR 480 de Triton-Blue**
    - **Fuente de luz**
        - 12 chips LED de 40W en RGBW 4 en 1
        - Temperatura de Color de Salida: De 2200K a 8000K
        - Luminancia: 18.460 lux a 5m (RGBW)
        - Vida Util: 30000H
    - **Ópticas**
        - Ángulo de Haz: 3.6°-38°
        - Ángulo de Zoom: 4.2°-53°
        - Diámetro de cada lente: 57 x 57 mm tipo PMMA
    - **Color**
        - Sistema de Mezcla de Colores: Mezcla uniforme de colores RGBW y efecto arcoíris
        - Temperatura de Color de Salida: De 2200K a 8000K
    - **Efectos**
        - Sistema de Mezcla de Colores: Mezcla uniforme de colores RGBW y efecto arcoíris
        - Sistema de Zoom: Zoom electrónico lineal
        - Control Individual: Soporta control individual, variando en color y efecto
        - Efectos Macro: Efectos estáticos y dinámicos
    - **Cuerpo**
        - Aluminio
        - Movimiento de Inclinación: 185° con precisión de 16 bits
        - Negro
    - **Nivel emisión de ruido**
        - Modo ventilador opción SLN: 49dB
        - Modo ventilador automático: 55dB
        - Modo ventilador teatro: 52 dB
        - Modo ventilador constante: 60dB
    - **Control**
        - Modo de Canal: 19 canales (Estándar), 64 canales (Extendido)
        - Protocolo de Control: DMX512, RDM, ART-NET
        - Conectores DMX y RDM: Entrada y salida RJ45, entrada y salida de 5 pines
        - Pantalla: Pantalla de LCD con batería de litio
        - Actualización de firmware: A través de interfaz de señal DMX o interfaz USB
        - Dimmer de 0 a 100% con 4 curvas seleccionables
        - Actualización de Software: Actualización de software a través de la interfaz de señal DMX y USB

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Pantalla LCD de celosía

- **Electrónica**
  - Atenuador: Atenuador electrónico lineal que proporciona cuatro opciones de atenuación
  - Estroboscópico: Estroboscopio electrónico de 1-30Hz y estroboscópio aleatorio
  - Batería de litio
  - Rango de temperatura de trabajo: De -10ºC a + 45ºC
  - Pixel LED: Cada LED se puede controlar individualmente
- **Alimentación**
  - Voltaje: AC 100-240V 50/60Hz.
  - Potencia máx.: 425W
  - Factor de Potencia (PF): >0.98
- **Aspectos físicos**
  - Clasificación IP20
  - Refrigeración: Ventilación mediante ventiladores
  - Suspensión y fijación
  - Movimiento para fijación del TILT para bloque o de inclinación
  - Entrada y salida de alimentación mediante conectores PowerCON REAN-Neutrik
  - Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 5 PIN REAN-Neutrik
  - Entrada y salida de ArtNET mediante conector Ethercom REAN-Neutrik
  - Sistema de unión rápida entre barras
  - Medidas: 1003 x 126 x 308 mm
  - Medidas con caja de embalaje: 1110 x 410 x 220 mm
  - Peso neto: 20,3 kg
  - Peso con embalaje: 24,4 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.