



DAS AUDIO PRO ROAD-12ART-230 SISTEMA AUTOAMPLIFICADO MONITOR



SOUND WITH SOUL

Monitor escenario autoamplificado dos vías Pro ROAD-12ART-230 | DAS Audio

- Amplificador Clase D 550 W LF + 220 W HF
- Altavoz 12" con bobina de 3"
- Motor de compresión M-75 con salida 1,5"
- Diseño bajo perfil con impacto visual mínimo
- Panel de conectores y LEDS escondidos
- Dos asas laterales
- Acabado especial pintura ISO-flex alta resistencia
- Versiones derecha-izquierda
- **Aplicaciones**
 - Centros de culto
 - Teatros, auditorios y centros de artes escénicas
 - Clubes con música en vivo
 - A/V corporativo
 - Giras con sonido en directo/Servicios de alquiler

Referencia 10299324

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Monitores
Rango de Frecuencia (-10 dB): 55 Hz - 23 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB): 40º
Cobertura Vertical: 60º
SPL Máximo 1W/1 m (pico): 134 dB
Potencia Nominal Amplificador LF (continua): 550 W
Potencia Nominal Amplificador LF (pico): 1100W
Potencia Nominal Amplificador HF (continua): 220W
Potencia Nominal Amplificador HF (pico): 440W
Tipo de Entrada: Analógica balanceado
Impedancia de Entrada: 20 k ohms
Conector de Salida AC: powerCON NAC3FCB
Sensibilidad de Entrada: 1.55 V (+6 dBu)
Conector Loop-Thru de Audio: 1 XLR Macho
Consumo de corriente 230/115V: 1.7A
Construcción del recinto: Contrachapado de abedul
Geometría del Recinto: Trapezoidal
Acabado del recinto: Pintura ISO-flex
Color: Black
Dimensiones (HxWxD): 325 x 645 x 470 mm
Dimensiones de Embalaje (HxWxD): 747 x 383 x 503 mm
Peso Neto: 26 KG
Peso de Envío: 28,5 kg
LF Driver: 12R4
HF Driver: M-75
Marca: DAS Audio

- El **ROAD-12ART-230** es un monitor de escenario autoamplificado que incorpora un altavoz 12R4 para la reproducción de bajas frecuencias. Para las altas frecuencias se emplea un motor de compresión M-75 con geometría de salida de 1.5" y un diafragma de titanio de 3"
- Incorpora un amplificador Clase D de 3ª generación que ofrece 550 W para la sección de bajas frecuencias y 220 W para los agudos. Las compactas dimensiones del monitor, su atractivo diseño y el vaso de 35 mm incorporado lo hacen ideal como sistema multi-proposito
- Incorpora punto de volado superior para su uso bajo balcón.





SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.