



Das Audio Pro ARTEC-306 Sistema Pasivo



SOUND WITH SOUL

Sistema pasivo de 2 vías ARTEC-306 | DAS Audio

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 6B
- 1 x motor de compresión M-26
- Difusor rotatable 90º x 60º
- Posicionamiento horizontal o vertical
- Anclajes para soporte VESA75/VESA100
- Soporte U AXU-AR306 incluido
- **Aplicaciones**
 - Sistemas A/V y eventos corporativos
 - Salas de reuniones, aulas y zonas de exposición
 - Instalaciones en bares y clubes

Referencia 10299144

Rango de Frecuencia (-10 dB): 70 Hz - 20 kHz

Cobertura Horizontal (-6 dB): 90º

Cobertura Vertical: 60º

SPL Máximo 1W/1 m (pico): 116 dB

Impedancia Nominal: 8 ohms

Amplificador recomendado: INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604

Procesador recomendado: INTEGRAL-M88 INTEGRAL-

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

MA1604 INTEGRAL-MA1004

Conector de Señal de Entrada: Terminales de tira de barrera cubiertos

Conector de Señal de Salida: Terminales de tira de barrera cubiertos

Construcción del recinto: Contrachapado de abedul

Geometría del Recinto: Trapezoidal

Acabado del recinto: Pintura ISO-flex

Rigging: M10 Rigging Points

Color: Black

Dimensiones (HxWxD): 385 x 195 x 260 mm

Dimensiones de Embalaje (HxWxD): 471 x 266 x 330 mm

Peso Neto: 7,2 kg

Peso de Envió: 9,2 kg

LF Driver: 6B

HF Driver: M-26

Bocina: BCT-96

Marca: DAS Audio

- **ARTEC-306** es un sistema pasivo de 2 vías, diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una gran variedad de aplicaciones, desde instalaciones en locales con techos bajos hasta espacios que requieren una solución discreta y eficiente. Equipado con un transductor de bajas frecuencias de 6" y un motor de compresión M-26 de 1" acoplado a un difusor rotatable con una cobertura nominal de 90º x 60º (H x V), el ARTEC-306 proporciona una respuesta de frecuencia que abarca desde 70 Hz hasta 20 kHz, con una presión sonora máxima de 116 dB SPL.
- Gracias a su diseño compacto y a su recubrimiento de poliurea ISO-flex™, el sistema ARTEC-306 combina durabilidad y estética, siendo ideal para instalaciones fijas en locales donde el espacio es limitado. El sistema está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad, lo que asegura la robustez en entornos exigentes. Su difusor rotatable permite instalar el sistema en orientación tanto vertical como horizontal, manteniendo una cobertura uniforme independientemente de su posición.
- El sistema tiene una capacidad de aguante de potencia de 100 W RMS y 400 W de potencia pico, lo que garantiza un rendimiento fiable en instalaciones permanentes. El accesorio de montaje en U (AXU-AR306) se incluye con el producto. Además, existen versiones con transformador incorporado para líneas de alta impedancia de 100/70 V, así como versiones en color blanco para mayor flexibilidad en su integración estética.

