



# Das Audio Pro ARTEC-306-W Sistema Pasivo



SOUND WITH SOUL

Sistema pasivo de 2 vías ARTEC-306-W | DAS Audio

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 6B
- 1 x motor de compresión M-26
- Difusor rotatable 90º x 60º
- Posicionamiento horizontal o vertical
- Anclajes para soporte VESA75/VESA100
- Soporte U AXU-AR306-W incluido
- **Aplicaciones**
  - Sistemas A/V y eventos corporativos
  - Salas de reuniones, aulas y zonas de exposición
  - Instalaciones en bares y clubes

Referencia 10299145

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Cajas Acústicas  
Rango de Frecuencia (-10 dB): 70 Hz - 20 kHz  
Cobertura Horizontal (-6 dB): 90º  
Cobertura Vertical: 60º  
SPL Máximo 1W/1 m (pico): 116 dB  
Impedancia Nominal: 8 ohms  
Amplificador recomendado: INTEGRAL-A402 INTEGRAL-

Open Access License: Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604

Procesador recomendado: INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

Conector de Señal de Entrada: Terminales de tira de barrera cubiertos

Conector de Señal de Salida: Terminales de tira de barrera cubiertos

Construcción del recinto: Contrachapado de abedul

Geometría del Recinto: Trapezoidal

Acabado del recinto: Pintura ISO-flex

Rigging: M10 Rigging Points

Color: Black

Dimensiones (HxWxD): 385 x 195 x 260 mm

Dimensiones de Embalaje (HxWxD): 471 x 266 x 330 mm

Peso Neto: 7,2 kg

Peso de Envío: 9,2 kg

LF Driver: 6B

HF Driver: M-26

Bocina: BCT-96

Marca: Dirty Rigger

- El sistema pasivo 2-vías de amplia gama **ARTEC-306-TW** incorpora un altavoz de bajas frecuencias de 6" y un motor de compresión M-26. El recinto está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad y está acabado con pintura blanca de gran durabilidad. Gracias a su reducido tamaño, resulta ideal para locales con techos bajos o limitaciones de espacio.
- El difusor rotable permite a los sistemas ser instalados tanto en posición vertical como horizontal, manteniendo las características de dispersión necesarias. El sistema ARTEC-306-TW incluye un soporte de montaje en U (sin cargo) y un transformador de línea.

