



Das Audio Pro ARTEC-306-TW Sistema Pasivo



SOUND WITH SOUL

Sistema pasivo de 2 vías ARTEC-306-TW | DAS Audio

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 6B
- 1 x motor de compresión M-26
- Posicionamiento vertical/horizontal
- Difusor rotatable 90º x 60º
- Anclajes de rosca para soporte VESA75/VESA100
- Versión con transformador multipaso
- 12.5 W/25 W/50 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)
- Soporte U AXU-AR306-W incluido
- **Aplicaciones**
 - Sistemas A/V y eventos corporativos
 - Salas de reuniones, aulas y zonas de exposición
 - Instalaciones en bares y clubes

Referencia 10299147

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cajas Acústicas
Rango de Frecuencia (-10 dB): 70 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB): 90º
Cobertura Vertical: 60º

SPL Máximo 1W/1 m (pico): 90 dB
Impedancia Nominal: 8 ohms
Derivaciones de transformador 70 V: 12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W
Derivaciones de transformador 100 V: 25 W, 50 W, 100 W
Manejo de potencia RMS: 100 W
Manejo de potencia Pico: 400 W
Amplificador recomendado: INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604
Procesador recomendado: INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004
Conector de Señal de Entrada: Terminales de tira de barrera cubiertos
Conector de Señal de Salida: Terminales de tira de barrera cubiertos
Construcción del recinto: Contrachapado de abedul
Geometría del Recinto: Trapezoidal
Acabado del recinto: Pintura ISO-flex
Rigging: M10 Rigging Points
Color: Black
Dimensiones (HxWxD): 385 x 195 x 260 mm
Dimensiones de Embalaje (HxWxD): 471 x 266 x 330 mm
Peso Neto: 8,0 kg
Peso de Envió: 10,5 kg
LF Driver: 6B
HF Driver: M-26
Bocina: BCT-96
Marca: DAS Audio

- El sistema pasivo 2-vías de amplia gama **ARTEC-306-TW** incorpora un altavoz de bajas frecuencias de 6" y un motor de compresión M-26. El recinto está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad y está acabado con pintura blanca de gran durabilidad. Gracias a su reducido tamaño, resulta ideal para locales con techos bajos o limitaciones de espacio.
- El difusor rotable permite a los sistemas ser instalados tanto en posición vertical como horizontal, manteniendo las características de dispersión necesarias. El sistema ARTEC-306-TW incluye un soporte de montaje en U (sin cargo) y un transformador de línea.

