

DAS PA 1500

ETAPA DE POTENCIA



SOUND WITH SOUL

Etapa de potencia PA-1500 | DAS Audio

- 750 W x 750 W a 4 Ω
 - Selector Sensibilidad Entrada
 - Modo Estéreo/Puente/Paralelo
 - Conectores salida speakON
 - Indicadores LED de Clip, Protección y Señal
 - Respuesta en Frecuencia 20 Hz-20 kHz +0-1 dB
 - Relación Señal/Ruido (20 Hz-20 kHz) > 100 dB
 - Distorsión (SMPTE-IM) $\leq 0.35\%$
 - Distorsión (típica) 20 Hz-20 kHz $\leq 0.35\%$
 - Factor de Amortiguamiento @ 8 ohms > 200
 - Sensibilidad de Entrada @ 4 ohms 0.775 V o 1.4 V
 - Ganancia en Voltaje 33 dB
 - Tensión Nominal 230 V AC 50 Hz
 - Dimensiones (Al x An x P) 8.8 x 48.2 x 22.7 cm
 - Peso 13.5 kg
-
- Modo Estéreo
 - Potencia 8 ohms EIA 1 kHz 1% THD 500 W
 - 4 ohms EIA 1 kHz 1% THD 750 W
 - Modo Mono Puente
 - 8 ohms EIA 1 kHz 1% THD

Open bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

1500 W

Referencia 10097548

- Los amplificadores de la serie PA están diseñados y construidos para proporcionar una solución asequible de amplificación de calidad. Su amplia gama de modelos convierte a la serie PA en ideal para aplicaciones de refuerzo de sonido, tanto en instalaciones fijas como móviles.
- Los amplificadores disponen de un sólido chasis de acero de 2 unidades, que asegura la rigidez estructural. Los ventiladores de baja sonoridad permiten un funcionamiento silencioso y a baja temperatura. Los amplificadores incorporan interruptores en la parte trasera que permiten seleccionar el modo de operación (puente, estéreo o paralelo) y la sensibilidad de entrada.

