

# DAS PA 4000 Etapa de Potencia



SOUND WITH SOUL

## Etapa de potencia PA-4000 | DAS Audio

- 2100 W x 2100 W a 4  $\Omega$
- Selector Sensibilidad Entrada
- Modo Estéreo/Puente/Paralelo
- Conectores salida speakON
- Indicadores LED de Clip, Protección y Señal
- Modo Estéreo (ambos canales)  
Potencia 8 ohms EIA 1 kHz 1% THD  
1400 W / 4 ohms EIA 1 kHz 1% THD  
2100 W
- Modo Mono Puente 8 ohms EIA 1 kHz  
1% THD 4200 W
- Respuesta en Frecuencia 20 Hz-20 kHz +0-1 dB
- Relación Señal/Ruido (20 Hz-20 kHz)  
> 100 dB
- Distorsión (SMPTE-IM)  $\leq 0.35\%$
- Distorsión (típica) 20 Hz-20 kHz  
<0.5%
- Factor de Amortiguamiento @ 8 ohms  
> 200
- Sensibilidad de Entrada @ 4 ohms  
0.775 V o 1.4 V<sub>0</sub>
- Ganancia en Voltaje 37 dB
- Tensión Nominal 230 V AC 50 Hz
- Dimensiones (Al x An x P) 8.8 x 48.2 x 29.4 cm
- Peso 19.5 kg

Referencia 10100662

- Los amplificadores de la serie PA están diseñados y construidos para proporcionar una solución asequible de amplificación de calidad. Su amplia gama de modelos convierte a la serie PA en ideal para aplicaciones de refuerzo de sonido, tanto en instalaciones fijas como móviles.
- Los amplificadores disponen de un sólido chasis de acero de 2 unidades, que asegura la rigidez estructural. Los ventiladores de baja sonoridad permiten un funcionamiento silencioso y a baja temperatura. Los amplificadores incorporan interruptores en la parte trasera que permiten seleccionar el modo de operación (puente, estéreo o paralelo) y la sensibilidad de entrada.

