



# BRITEQ BTI- AKKUPOLE IP64 OUTDOOR NEGRO



Poste de iluminación 4 LED de 5 W con batería para exteriores IP64BTI-AKKUPOLE BLACK

- DMX inalámbrico, perfecto para iluminar fiestas en el jardín, bufés, mostradores de presentación, compañías de catering, etc.
- Elegante diseño alimentado a batería y de gran autonomía
- La herramienta perfecta para iluminar eventos al aire libre, buffets, mostradores de presentación, etc.
- Equipado con 4 proyectores LED pivotantes de 5 vatios y 25° (3000K y CRI>90)

Referencia B05185

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 25º y 50º con difusor  
Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz  
Temperatura de color: 3200K  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Colores LED: 4 LED de 5W  
Peso: 25 kg  
Marca: Briteq

- El robusto brazo giratorio con proyectores se puede configurar en 6 posiciones fijas
- Montaje y desmontaje ultrarrápido y sin herramientas
- Calidad de construcción robusta con altura ajustable para un uso frecuente y versátil en eventos y equipamiento de alquiler
- La base pesada suministrada (450 x370 mm) garantiza una estabilidad muy alta, incluso a la altura máxima
- Equipado con portafiltros magnéticos para el uso de todo tipo de filtros
  - Filtros CTO/CTB: ajustan el CCT a, por ejemplo, 4000K, 2700K, ...
  - Filtros de color: elige cualquier color imaginable
  - Filtros antihielo: ajuste el ángulo del haz
- Interfaz de usuario clara y muy sencilla.
- 3 botones táctiles y pantalla LCD clara con información sobre el tiempo restante de la batería
- Múltiples modos de funcionamiento
  - Receptor DMX inalámbrico incorporado (con salida XLR: puede servir como receptor W-DMX)
  - Control DMX con cable mediante entrada/salida XLR (1 canal de atenuación)
  - Operación manual sencilla en la base
- Baterías de litio de alta capacidad (288Wh) para una autonomía prolongada (>14,5 horas al 100% de potencia)
- Cargador de batería controlado por procesador interno con conectores de entrada/salida de alimentación IP65
- Los conectores XLR de entrada/salida de 3 pines a prueba de agua estándar se pueden cambiar a XLR de entrada/salida de 5 pines
- **Disponible también en versión BLANCO** : ise adapta perfectamente a cualquier lugar!
- También funciona perfectamente conectado a la red eléctrica (las baterías se recargan durante el uso)
- Flight case profesional (120x60cm) disponible opcionalmente para transporte de 4 sets completos

#### • Características

- Alimentación: AC 100-240V 50-60Hz
- Consumo de energía: 69W
- Temperatura de color: 3200K (Blanco cálido)
- Angulo salida de luz: 25º con difusor 50º
- CRI: 90Ra
- Peso: 25 kg
- Funciona con batería: Si
- Color: Negro
- Pantalla: Pantalla LCD
- Protocolo DMX: DMX y DMX inalámbrico
- Modo de control DMX: Autonomo fijo, manual, DMX, Maestro/Escala
- Canales DMX: 1
- Entrada de señal y alimentación: Mediante conectores XLR de 3 Pin y entrada de señal DMX inalámbrico, entrada de alimentación mediante conector PowerCOM TRUE1
- Salida de señal y alimentación: Mediante conectores XLR de 3 Pin y entrada de señal DMX inalámbrico, entrada de alimentación mediante conector PowerCOM TRUE1
- Clasificación IP: Para uso en exterior
- Peso: 25 kg

#### • Identificación de producto

- Marca: Briteq
- Modelo: IP64BTI-AKKUPOLE BLACK
- Código para pedidos: B05185
- Código EAN: 5420025651851

