

# DEFENDER MINI 85200 PASACABLES 3 CANALES (color negro - negro)



## DEFENDER®



Referencia 85200BLK

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Gama: Pasacables  
Tipo: Tramo  
Color: Negro  
Serie: Midi  
Número de canales: 3

### DEFENDER MINI 85200 PASACABLES 3 CANALES (color negro - negro)

Pequeño pero resistente. Con el diseño de cuerpo negro y tapa negra. El nuevo Defender Mini cumple con todas las expectativas para la protección de cables profesional, ampliando la serie Defender con un muy ligero (sólo 5 kg), Cruce del cable compacto, capaz de soportar el tráfico de vehículos. Al igual que todos los protectores de cable de la serie Defender, el Defender Mini es resistente al aceite, al ácido y al petróleo, y dispone de un sistema patentado de bisagra auto limpiable (Patente UE N.º: EP1366550).

Su interior cuenta con tres canales para cables y una sección de cable de 35 mm<sup>2</sup>, con una altura total de 48 mm., este pasacables puede soportar fácilmente el tráfico de automóviles, debido a la capacidad de carga de la parte inferior más de 2 toneladas. El pasacables Defender Mini 85200 tiene una superficie antideslizante, para asegurar un agarre óptimo en la más amplia variedad de superficies. Al igual que todos los pasacables de la serie Defender, el Defender Mini es resistente a los aceites, ácidos y gasolina, y tiene un auto-limpieza con un

sistema patentado de bisagras de cierre.

### Aplicaciones principales

- Conciertos
- Eventos (eventos deportivos, concentraciones de gente, carreras deportivas, actos religiosos, mítines políticos, etc.
- Instalaciones eventuales
- Empresas instaladoras y eléctricas
- Ferias

### Características

- Color: Cuerpo negro, tapa negra
  - Longitud: 100,0 cm
  - Ancho: 29,0 cm
  - Altura: 4,8 cm
  - Canales: 3
  - Ancho canal: 35mm
  - Altura canales: 30mm, 35mm, 30mm
  - Material: PU (poliuretano)
  - Dureza Shore: 88
  - Clase de inflamabilidad: B2
  - Peso: 5 kg
  - Capacidad de carga: aprox. 2 toneladas, para una superficie de 20x20 cm
  - Rango de temperatura operativa: de -30 °C a +60 °C
- **No dude en contactar con nosotros para más información.**

