



PROCAB CABLE CAT6 UTP HIPERFLEX T 24 AWG - 1 metro



Cable de red, CAT6 - U/UTP, flex 0.22 mm², 24 AWG, HighFlex. *Procab BCT60U*

- Cubierta exterior sólida y flexible Highflex
- Conductores trenzados delgados y densos de 24 AWG
- Diámetro exterior de 8,2 mm (Ø)



Metro



100 Metros

Referencia BCT60U

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: HighFlex
Color: Cubierta exterior color negro
Corte: 1
Gama Cable: Datos
Tipo de Cable: Cable CAT6
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Marca: Procab

- **Información del Producto**

- El **BCT60U** es un cable de red **CAT6** que ofrece una cubierta exterior HIGHFLEX que está diseñado específicamente para su uso profesional en aplicaciones muy exigentes.
- La sección de los conductores del BCT60U consta de 4 pares trenzados de cobre con 24 conductores AWG, con un polietileno de + en forma de separador en el medio. Gracias a este separador, un mejor rendimiento en términos de diafonía y ruido del sistema se puede lograr lo que resulta en una mayor combinación bandwidth. Con materiales de cubierta interior duro y sólido y materiales de la cubierta exterior blanda proporciona una gran flexibilidad con un toque sólido. Incluso después de numerosas veces de enrollar y desenrollar.
- Soporta 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T y 10GBASE-T Gigabit

- Perfecto para instalaciones tanto móviles como fijas.

- **Especificaciones generales**

- Tipo de cable: Cable CAT6 U /UTP
- Conductor interno: BC 7x0,20mm (OFC)
- Sección del conductor interior: 0,22 mm²
- Número de conductores: 8 (4 pares)
- Aislamiento: HDPE diámetro 1,02 mm
- Cubierta interior: PVC duro
- Dimensiones cubierta interior: Ø 6,6 mm
- Cubierta exterior: PVC Blando
- Color de la cubierta exterior: Negro
- Dimensiones cubierta exterior: Ø 8,2 mm
- American Wire Gauge: 24 AWG

- **Otras propiedades del cable BCT60U**

- **IEC60332**

- Además de ser la principal protección física del cable, la cubierta exterior también brinda un toque suave y seguro para sus usuarios. Para brindar la mejor experiencia y satisfacción al usuario, algunas chaquetas exteriores están diseñadas para sobresalir en una función específica. Es por esta razón que PROCAB, desarrolló cables que pueden ayudar en la instalación o que tienen mejores propiedades de enrollado y desenrollado. Por normas de seguridad, la cubierta exterior también puede consistir en materiales que emitan niveles muy bajos de humo o que se extingan automáticamente cuando se exponen a las llamas.
- La cubierta exterior de todos los cables PROCAB que cumplen con IEC60332 se extinguirá cuando el cable se exponga brevemente a una llama pequeña.

- **Indicador de metros**

- Además de brindar protección física al cable, la funda exterior también brinda un toque suave y seguro para el usuario. Algunas cubiertas exteriores también proporcionan ayuda en la instalación o mejores propiedades de enrollado y desenrollado. Por normas de seguridad, la cubierta exterior también puede consistir en materiales que emitan niveles muy bajos de humo o que se extingan automáticamente cuando se exponen a las llamas.
- Para facilitar la instalación, estos cables a granel se proporcionan con una indicación en cada metro del cable. Esto permite a los instaladores tener una indicación clara y eficiente de cuántos metros todavía tienen disponibles en su carrete.

- **Bi-cubierta**

- Además de ser la principal protección física del cable, la cubierta exterior también brinda un toque suave y seguro para sus usuarios. Para brindar la mejor experiencia y satisfacción al usuario, algunas chaquetas exteriores están diseñadas para sobresalir en una función específica. Es por esta razón que PROCAB, desarrolló cables que pueden ayudar en la instalación o que tienen mejores propiedades de enrollado y desenrollado.
- La combinación de una cubierta interior dura y sólida y una cubierta exterior suave proporciona una gran flexibilidad con un toque sólido, incluso después de numerosas veces de enrollar y desenrollar

- **Highflex**

- Además de ser la principal protección física del cable, la funda exterior también

proporciona un tacto suave y seguro para sus usuarios. Para brindar la mejor experiencia y satisfacción al usuario, algunas chaquetas exteriores están diseñadas para sobresalir en una función específica. Es por esta razón que PROCAB, desarrolló cables que pueden ayudar en la instalación o que tienen mejores propiedades de enrollado y desenrollado.

- La funda exterior de PVC flexible y sólida lo convierte en el cable perfecto para muchos tipos de aplicaciones. El forro exterior suave proporciona capacidades de tracción grandes y fáciles para guiar el cable a través de un truss o alrededor de una esquina mientras ofrece un rendimiento de enrollado y desenrollado perfecto para aplicaciones móviles altamente exigentes.
- **100 Ohmios**
 - Un cable de transferencia de datos viene con una diferencia de resistencia, expresada en la impedancia del cable, lo que hace que algunos cables se adapten mejor a una aplicación específica. Desde cables que son ideales solo para transmitir señales (unidireccionales) hasta otros cables que son la mejor opción para la transmisión de señales digitales.
 - Los cables de 100Ω son ideales para la transmisión de señales digitales. Esta impedancia se utiliza principalmente en nuestra amplia gama de cables UTP.
- **CAT6**
 - Los cables Ethernet suelen estar equipados con un conector RJ45 y se utilizan para crear una red de área local entre ordenadores o entre otros dispositivos profesionales. Los cables se dividen en diferentes grupos en función de sus velocidades máximas de transferencia.
 - CAT6 puede manejar una red de 10 gigabits (10000Mbps a 250Mhz). Este cable puede salvar distancias de hasta 100 metros.

• **Info para pedidos**

- Referencia: BCT60U
- Descripción: Cable CAT60 UTP Flexible color negro
- Embalaje individual: Rollo de 100 mts
- Embalaje en caja: Caja con 2 rollos de 100 mts
- Precio: El precio indicado es por metro

