

# CAMEO HYDRABEAM 400 RGBW BARRA 4 cabezas de 10W



## Barra 4 4 mini cabezas móviles HYDRABEAM RGBW

- Barra con 4 cabezas móviles ultrarrápidas
- Cada cabeza móvil se controla por separado
- Potentes LED de cuatro colores RGBW y 10 W de marca Cree
- Varias posibilidades de montaje
- Incluye 2 soportes de montaje en omega y un vaso de soporte desmontable
- 16 programas automáticos con efectos impresionantes
- Sencilla operación mediante cuatro botones y una pantalla



Referencia CLHB400RGBW

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 2 Unidades

## CAMEO HYDRABEAM 400 RGBW BARRA 4 CABEZAS RGBW 10W

Barra con 4 cabezas móviles ultrarrápidas de LED RGBW CREE de 10 W

El HydraBeam 400 RGBW de Cameo es una barra con 4 cabezas móviles ultrarrápidas que se pueden controlar por separado. Están equipadas con potentes LED de cuatro colores y 10 W del prestigioso fabricante Cree, que ofrecen un ángulo de dispersión de 11º muy preciso. Cada cabeza móvil puede girar hasta 540º en horizontal y 270º en vertical y está provista de un ventilador muy silencioso.

El HydraBeam 400 se controla por DMX en los modos de 6 canales, 10 canales, 19 canales y 32 canales o activado por el sonido ambiente, y también se puede utilizar en los modos maestro, esclavo y autónomo. Dispone de 16 programas automáticos con patrones de movimiento animados, y una función estrobo que genera hasta 30 destellos por segundo. En modo DMX, se pueden seleccionar variaciones de color espectaculares.

Su robusta carcasa de acero negro y plástico ABS está equipada con una pantalla retro iluminada y cuatro botones que permiten realizar ajustes fácilmente. El HydraBeam 400 de Cameo puede funcionar con una tensión de 100 a 240 voltios, y ofrece un bajo consumo de energía de 100 W. Se suministra con dos soportes de montaje en omega y un vaso de soporte desmontable, lo que permite varias posibilidades de montaje, por ejemplo, en truss.

### Especificaciones

- Referencia: CLHB400RGBW
- Tipo de producto: LED Moving Light
- Colores: RGBW
- Número de LED: 4
- Tipo de LED: Cree de 10 W
- Apertura haz: 11º
- Entrada y salida DMX: XLR macho y hembra de 3 pines
- Modo DMX: 6, 10, 19 ó 32 canales
- Funciones DMX: Cambio de color, Dimmer, Movimiento horizontal (PAN), Movimiento vertical (TILT), estrobo
- Movimiento horizontal (PAN): 540
- Movimiento vertical (TILT): 270
- Estrobo de alta velocidad: 30Hz
- Modos autónomo: Activación por sonido, Automático
- Alimentación eléctrica: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz
- Consumo máximo: 100W
- Conexión de alimentación eléctrica: conector IEC macho
- Material de la carcasa: Metal, Plástico ABS de color negro
- Refrigeración: Ventilador silencioso
- Iluminancia: verde 19.000lx a 1 m, rojo 10.670lx a 1 m, blanco 27.600lx a 1 m, azul 3.710lx a 1 m
- Ancho: 810mm
- Altura: 250mm
- Fondo: 130mm
- Peso: 7.5kg

