

POWER LINK MACHO AEREO FASE 1 MARRON (NEW)



- La serie de conectores **Power Link** unipolares están diseñados para la distribución de sistemas energía, ofreciendo las características finales en seguridad y fiabilidad en la más severas condiciones de funcionamiento.
- Las aplicaciones típicas de conectores Power Link en acometida eléctrica de motores trifásicos, generadores, bancos de carga y en el sector audiovisual su principal aplicación es para acometidas iluminación, dimmers, racks de potencia, racks de distribución para sonido, etc.



Referencia LKPLLDPMA1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Fase 1
Tipo: Conector
Clase: Macho
Color: Marrón

Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Intensidad: 400A

POWER LINK MACHO AEREO FASE 1 MARRON

- Conector Power Link Macho Aereo **MARRON** para FASE 1
- Para una potencia de 400 Amperios
- Marca Powerlink

- Los conectores de **Power Link** también son adecuados para las empresas de servicios públicos y entornos de industria pesada.
- Los conectores **Power Link** están diseñados y probados para cumplir la normativa europea y eléctrica EE.UU con sus normas de seguridad.

Características

- Máxima corriente: 400 Amp.
- Mínimo Flashover: 9.5Kv DC o AC
- Voltaje nominal máximo a la tierra: 2 kV AC, 3 kV DC
- Tensión de funcionamiento: 600 VAC
- Temperatura de funcionamiento: De -30 a 125°C
- Resistencia de aislamiento: > 5 M Ω / 500 Vcc
- AWG / mm²: 2-4 / 0 33.6-107.2
- Calificación de IP (condición conectado): IP 67
- Ciclos de funcionamiento: 500 mínimo

Consejo para instalación de los conectores Power Lik normativa Europa (HD 308 S2)

- Fase R: Color marrón
- Fase S: Color negro
- Fase T: Color Gris
- Neutro: Azul
- Tierra: Color verde

