



NEUTRIK ETHERCON CHASIS RJ45 MONTAJE PCB VERTICAL



NEUTRIK

Conector Neutrik NE8FDV-YK para montaje vertical en placa

- Montaje en placa gracias a los terminales tipo IDC, brida metálica tipo D con cerradura de pestillo, máximo espesor de la placa de 4 mm., tornillos de montaje incluidos.
- La serie Ethercon es un sistema de conector RJ45 robusto y con cerradura, optimizado para aplicaciones de pro-audio, video e iluminación.



Referencia NE8FDV-YK

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Los conectores de chasis encajan a la perfección en paneles estandarizados fuera de la industria del entretenimiento.
- Los conectores pertenecientes a la Serie-D ofrecen el diseño más robusto y son perfectamente adecuados para el montaje en panel en cualquier tipo de instalación.
- **Importante** No es compatible con conector de cable CAT6 NE8MC6-MO y cables NKE6S*

- Se puede utilizar con NE8MC* o cualquier conector RJ45 estándar.
- Posee un sistema de bloqueo de pestillo.
- Cumple los estándares de la normativa de CAT5 según TIA /EIA 568B e ISO /IEC 11801
- Montaje rápido y sencillo, utilizando los terminales eléctricos tipo Krone.

- **Especificaciones**
 - **Producto**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NE8FDV-YK
 - Género: Hembra
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto: < 10 mΩ
 - Resistencia dieléctrica: 1 kV CC
 - Rango de frecuencia: 1 - 100 MHz
 - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
 - Corriente nominal por contacto: 1,5A
 - Tensión nominal: < 50 V
 - Rendimiento de transmisión: CAT 5e
 - Cumplimiento estándar: TIA/EIA 568B, IEC11801
 - **Mecánicas**
 - Fuerza de inserción: ≤ 20N
 - Fuerza de retirada: ≤ 20N
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Grosor del panel: Máx. 4 mm
 - Tamaño del cable: De 0,14 a 0,5 mm² para un AWG de 20 - 26
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
 - Forma del chasis: Tamaño D
 - **Material**
 - Recubrimiento de contacto: 0,2 μm Au sobre revestimiento de Ni
 - Contactos: Bronce (CuSn8)
 - Inserto: PBTP 15 % GR
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Recubrimiento cuerpo: Niquel
 - Alivio de tensión: CuZn35Pb2, estañado
 - **Ambientales**
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector NE8FDV-YK se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

