



CONECTOR XLR 3P MACHO AEREO NEGRO CONTACTOS ORO NEUTRIK NC3MXX-B



Conector XLR de 3 Pin macho aéreo cuerpo negro contactos de oro NC3MXX-B Neutrik

- Conector aéreo XLR macho NC3MXX
- Contactos para soldar y capuchón protege-cable
- Rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana" nueva versión Neutrik
- Cuerpo color negro
- Contactos bañados en oro de alta calidad

Referencia NC3MXX-B

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Clase: Macho
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Conector aéreo macho de 3 polos con carcasa de metal negro y contactos dorados
- Este modelo de conector es el sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más fiable, más fácil de ensamblar y mejora la integridad de contacto, así como el alivio de tensión del cable.
- Conector macho con receso de bloqueo mejorado sin "ventana", una carcasa más resistente aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión mejorado del tipo de mandril proporciona una mayor fuerza de extracción y facilita el montaje y la velocidad
- El arranque con glándula de poliuretano proporciona una alta protección a las tensiones de flexión del cable
- Diseño elegante y ergonómico
- **Especificaciones**
 - **Sobre el producto**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NC3MXX-B
 - Código EAN: 7613187000362
 - **Eléctricas**
 - Capacitancia entre contactos: $\leq 4\text{pF}$
 - Resistencia de contacto: $\leq 3\text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: $> 10\text{ G}\Omega$ (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: 16A
 - Tensión nominal: $< 50\text{ V}$
 - **Mecánicas**
 - Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8 mm
 - Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con AWG 14
 - Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
 - **Material**
 - Bota: Poliuretano
 - Recubrimiento de contacto: Aleación dura de Au de 0,2 μm sobre Ni de 2 μm
 - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
 - Inserto: Poliamida (PA66)
 - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
 - **Ambientales**
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
 - Clase de protección: IP40
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C
- **Nota:** Los conectores NC3MXX-B se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

