



# NEUTRIK XLR 5 MACHO AEREO color PLATA contactos PLATA



**NEUTRIK**

## Conector XLR de 5 pin macho aéreo Neutrik NC5MXX cuerpo color plata

- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- La funda con casquillo de poliuretano proporciona una alta protección a las tensiones de doblado del cable
- El más utilizado en instalaciones de señal **DMX**



Referencia NC5MXX

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: XLR  
Tipo: Conector  
Rango IP: IP40  
Clase: Macho  
Color: Plata  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto  
Género conector: Macho

Otto bajo licencia Creative Commons: cc BY-NC-ND  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Marca: Neutrik

- Este modelo es muy utilizado en el sector audiovisual, para equipos de audio, video e iluminación.
- Conector aéreo macho de 5 contactos de plata
- Con carcasa de níquel
- Conector macho con ranura de bloqueo mejorada sin "ventana", la carcasa más rigurosa aumenta la durabilidad
- Carcasa de fundición a presión de zinc resistente, duradera y confiable
- Marca con un holograma único: garantiza un producto genuino y auténtico de Neutrik

• **Identificación**

- Marca: Neutrik
- Modelo: NC5MXX
- Serie Neutrik: XX
- Genero: Macho
- Contactos: 5
- Código EAN: 7613187000294

• **Especificaciones**

- Capacitancia entre contactos:  $\leq 7\text{pF}$
- Resistencia de contacto:  $\leq 7\text{pF}$
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
- Resistencia de aislamiento:  $> 10\text{G}\Omega$  (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 7,5A
- Tensión nominal:  $< 50\text{V}$

• **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8,0 mm
- Fuerza de inserción:  $\leq 20\text{N}$
- Fuerza de retirada:  $\leq 20\text{N}$
- Vida del conector:  $> 1000$  ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: máx. 1,0 mm<sup>2</sup>, AWG 18
- Tipo de contactos: Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

• **Material**

- Bota: Poliuretano
- Recubrimiento de contacto: 2  $\mu\text{m}$  Ag sobre 2  $\mu\text{m}$  Ni
- Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
- Inserto: Poliamida (PA 66)
- Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
- Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
- Revestimiento cuerpo: Níquel
- Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

• **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
- Clase de protección: IP40
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector NEUTRIK NC5MXX se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

• **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

