



PROCAB ENROLLACABLES DMX con 50 m y conectores NEUTRIK PRX350-50



Enrollacables con 50 m. de cable DMX y conectores Neutrik

- Este modelo de carrete con cable DMX es perfecto para instalaciones en escenarios, tanto fijas como portátiles, para compañías de alquiler de equipamiento de iluminación, y empresas de producción de eventos.
- Código: PRX350-50
- Carro enrollacables con 50 metros de cable DMX y conectores Neutrik
- Cable: 50 metros de longitud, con funda retráctil Prime, para proteger el logo o una etiqueta sobre el cable.
- Conectores Neutrik incluidos: NC3MXX-BAG, NC3FDLX, y NC3MDLX
- Marca: Procab



Referencia PRX350-50

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Datos
Tipo: Enrollables
Clase: DMX
Certificación: CE
Peso: 4,80 kg
Gama Cable: DMX
Tipo de Cable: Cable DMX
Marca: Procab

• Información del Producto

- El PRX350-50 es un cable HIGHFLEX 110Ω DMX-AES (PMX222) montado en un carrete de plástico resistente, ligero y extremadamente fuerte y de impacto (CDM310).
- El cable es sólido, pero flexible construido con una sección de conductor con dos 22 AWG (0,34 mm²) conductores de cobre estañado que están rodeados por un aislador de polietileno espumado.
- El doble blindaje consiste en una lámina de aluminio y alta cobertura de trenzado de cobre estañado, que ofrece una alta inmunidad contra el ruido y la interferencia causada por los dispositivos externos, al tiempo que ofrece una gran flexibilidad y fiabilidad para aplicaciones móviles.
- El extremo del cable se termina utilizando un macho Neutrik conector XLR, mientras que el lateral del chasis está equipado con un conector XLR macho y hembra Neutrik que permite enlace a través.
- El color de la cubierta exterior gris oscuro permite distinguir fácilmente los cables de 110Ω DMX-AES de cables de micrófono estándar, sin dejar de ser discreto.

• Especificaciones generales de cable utilizado

- Tipo de cable: Cable de 110Ω DMX.
- Conductor interno: TC 17 x 0,16mm.
- Sección del conductor interno: 0,342 mm².
- Número de conductores: 2.
- Color de protección cables internos: Rojo y Blanco.
- Relleno interno: Hilado de algodón.
- Separador interno: Ninguno.
- Blindaje 1: Al-Mylar una cobertura de 100%, -25% de solapamiento.
- Blindaje 2: Trenzado BC cobertura de 16 x 8 x 0,10 mm 92%.
- Cubierta exterior: PVC Hiperflex.
- Color cubierta exterior: Gris oscuro.
- Medias cubierta exterior: Ø 6.5.
- American Wire Gauge; 22 AWG.
- Conectores utilizados: NC3MXX-BAG, NC3FDLX, NC3MDLX.
- Medidas enrollables: (W x H x D): 321 x 392 x 234 mm.

