



# PROCAB ENROLLACABLES CON CABLE CAT6 de 90 m



Enrolla cable con cable 90 metros de cable de red CAT6 - U/UTP - RJ45, HighFlex

- Enrolla cables Procab modelo CDM310
- 90 metros de cable Procab BCT60U CAT6 U/UTP HiperFlex
- Conectores RJ45
- Este enrolla cables se ha convertido en un clásico imprescindible por cientos de compañías de alquiler de equipamiento audiovisual para el conexionado de mesas de audio, pantallas LED, señal DMX, etc.



Referencia PRX606-90

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Gama: Datos  
Tipo: Enrollacables  
Clase: CAT6  
Certificación: CE  
Gama Cable: Datos  
Tipo de Cable: Cable CAT6

AWG (American Wire Gauge): AWG 24

Conectores: 2 RJ45

Longitud: 90 m

Marca: Procab

## PROcab ENROLLACABLES CON CABLE CAT6 de 90 metros.

- Fabricado con cable profesional CAT6 UTP color negro *Hiperflex*.
- El cable soporta Gigabit Ethernet (1000 Mbps) y frecuencias de hasta 250 MHz. Alto rendimiento en términos de diafonía y exento de ruidos.
- Enrollables resistente, ligero y extremadamente fuerte al impacto.
- Perfecto para instalaciones eventuales y de escenarios.
- Disponible en carretes de 50, 70 y 90 metros + 5 metros en extremo aéreo.
- Marca: Procab, el cable viene con funda retráctil Prime, para proteger el logo o una etiqueta sobre el cable.

## Información de producto

- El PRX606 es cable CAT6 HIGHFLEX U / UTP (modelo Procab BCT60U) montado en un carrete resistente ligero, extremadamente fuerte y el impacto (modelo Procab CDM310)
- Ambos extremos terminan en conectores RJ45 macho, que permite la conexión directa de la transmisión a la recepción final sin ninguna conexión adicional o cables de conexión. Una cola de conexión de 5 metros (incluido en el largo total del carrete) esta incluido devanado en la parte frontal del enrollables.
- Los conectores equipados son desmontables, lo que permite el montaje de cubiertas para conectores Neutrik Ethercon.
- La sección del conductor consta de 4 pares trenzados de cobre 24 AWG con un polietileno de + separador.
- La cubierta interior es dura y sólida y mientras que la cubierta exterior es suave y proporciona una gran flexibilidad con un toque sólido, incluso después de numerosas veces de enrollado y desenrollado.
- Soporta 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T y 10GBASE-T Gigabit.

## Características enrollables vacío

- Dimensiones: (ancho x alto x fondo) 312 x 392 x 234 mm.
- Diámetro tambor: (interior x exterior x fondo) 171 x 312 x 120 mm.
- Peso: 1,8 kg.
- Fabricación: Robusto policarbonato resistente al impacto, marco de polietileno.
- Especificaciones: Asa ergonómica, practica brida delantera para colocación de cable, con freno para bloqueo.

## Características cable CAT6

- Tipo de cable: Cable UTP CAT6.
- Longitud: 90 metros.
- Conductor interno: AC 19 x 0,12.
- Sección del conductor interno: 0,22 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: HDPE diámetro 0,95 mm.
- Número de conductores: 8 (4 pares).
- Torsión conductor: Si
- Cubierta exterior: PVC flexible color negro.
- Dimensiones cubierta exterior: 6,5 mm.
- Texto impreso en el cable: Procab CAT60 American Wire Gauge: 24 AWG.

## Aplicaciones principales

- Compañía de alquiler de equipamiento audiovisual.
- Para cableado de audio, video, ethernet, DMX, etc Instalaciones móviles y eventuales.
- Para todo tipo de escenarios, auditorios, instalaciones, etc.

## Accesorios recomendados

- Cubierta Ethercon para conector RJ45 premontado: NE8MC Neutrik.



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.