



# PROCAB CABLE DMX 3P XLR MACHO-XLR 3P HEMBRA DE 20m NEUTRIK



Cable DMX AES de 20 m. con conectores Neutrik XLR de 3 PIN

- Cable DMX con cubierta sólida y flexible Highflex
- Conductores trenzados AWG 22
- Diámetro exterior de 6.5 mm (Ø)
- Cobre sin oxígeno
- Manga retráctil transparente de 60 mm para facilitar la identificación
- Contactos de plata, carcasa XLR de metal negro marca Neutrik
- 



Referencia PRD953-20

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Gama: Conectores XLR Neutrik color negro  
Tipo: Cable  
Clase: DMX

Gama Cable: DMX  
Tipo de Cable: Cable DMX  
Sección del cable: 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
AWG (American Wire Gauge): AWG 22  
Conectores: 1 XLR a 1 XLR  
Longitud: 20 metros  
Marca: Procab

## CABLE DMX de 20 m. con conectores NEUTRIK 3P XLR MACHO-XLR 3P HEMBRA

El PRD953 es un cable DMX-AES de 110 Ohm construido con el cable PMX222 y equipado con conectores XLR Neutrik de 3 pines. El trenzado de cobre estañado de 22 AWG (0,34 mm<sup>2</sup>) con blindaje doble (trenzado Al-foil + TC) lo hace ideal para uso profesional en aplicaciones de alta exigencia. Los conductores trenzados y el forro exterior suave y flexible brindan una gran flexibilidad con una sensación sólida. La cubierta externa gris oscuro y la manga retráctil adjunta permiten distinguir los cables de 110 ohm de los demás, mientras que el etiquetado personalizado es posible para una fácil identificación.

### Características físicas

- Tipo de cable: Cable DMX de 110  $\Omega$
- Longitud del cable 20 m.
- Conectores Neutrik incluidos: 1 XLR NC3MXX-BAG color negro y 1 XLR NC3FXX-BAG color negro.
- Perfecto para instalaciones fijas o eventuales, el preferido de las empresas de alquiler.
- Conductor interno
  - Material: TC 17 x 0.16 mm ( $\emptyset$ ) (OFC)
  - Sección: 0.342 mm<sup>2</sup>
  - AWG: 22
  - Número de conductores: 2
  - Aislamiento color blanco y rojo
- Relleno: Hilo de algodón
- Blindaje general
  - Papel de aluminio: Al-mylar, 100% de cobertura - 25% de superposición
  - Trenza: TC 16 x 8 x 0.1 mm ( $\emptyset$ ) (OFC)
- Cubierta exterior: Highflex PVC 6.5 mm ( $\emptyset$ ), color gris oscuro
- Incluye funda retráctil Prime, para colocar el logo o una etiqueta identificativa sobre el cable.

### Características eléctricas del cable

- Resistencia al plomo: Con blindaje 52  $\Omega$ /100 m
- Impedancia: 110  $\Omega \pm 3 \Omega$

