

PROCAB CABLE SEÑAL AUDIO DESBALANCEADO 4X0.20 mm² - 1m



Cable de señal audio desbalanceado, flexible
4 x 0,20 mm², 24 AWG

- Cubierta exterior de PVC flexible
- 24 AWG conductores trenzados
- 4 conductores individuales blindados en espiral



Referencia SIG85

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Aplicaciones: Instalación
Clase: Señal
Serie: Basic Series
Corte: 1
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Desbalanceado
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Marca: Procab

PROCAB MANGUERA SEÑAL 4 CONDUCTORES AUDIO

El precio indicado es por metro, suministro en rollos de 100 mts.

Descripción

- Manguera de señal de audio de 4 conductores.
- Color negro.
- Los cables de la serie SIG son los cables de alta calidad de señal para aplicaciones en interiores fijas o móviles.
- Tienen una funda de PVC y son muy fáciles de manejar.
- Los conductores interiores están equipados con un escudo duradero que proporciona una excelente protección contra las interferencias de todo tipo, tales como los campos electromagnéticos producidos por los dimmers, motores eléctricos o de energía cables.
- Los cables de la serie SIG son cables de señal adecuados para todo tipo de aplicaciones donde la transmisión de señal fiable que se necesita.

Especificaciones generales

- Tipo de cable: Cable de señal audio de cuatro conductores
- Conductor interno: BC 4 x 18 x 0,12mm
- Sección del conductor interno: 0,20 mm²
- Aislamiento: LDPE de 1,3 mm
- Color de aislamiento: Rojo / Blanco /Verde / Azul
- Número de conductores: 4
- Conductor de tracción: Si
- Blindaje: BC 4 x 18 x 0,12mm - Espiral
- Blindaje %: 100%
- Relleno: Ninguno
- Separador: Ninguno
- Cubierta exterior: PVC Flexible
- Color cubierta exterior: Negro
- Dimensiones exteriores cubierta: Diámetro 5,5 mm
- Color impresión: Blanco
- Texto impreso: ProCab SIG48
- Resistencia 100 metros: 10,6 Ohm
- American Wire Gauge (AWG): 24

Identificación

- Marca: Procab
- Referencia: SIG85
- Código EAN: 5414795006409