



# CABLE DE CORRIENTE flexible 3 x 2,5 mm color negro CERVIFLEX RV- K 0,6/1KV



## CABLE DE CORRIENTE flexible 3 x 2,5 mm color negro CERVI

- Cable flexible para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, eventuales protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores. Por su flexibilidad y características es perfecto para instalaciones escénicas y audiovisuales, donde se precisa un cable de alta calidad y buena flexibilidad.
- PRECIO POR METRO



Metro



100 Metros

Referencia 009-0152

Unidad: Precio por Metro  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Corriente

Tipo: Cable  
Color: Negro  
Certificación: CE  
Gama Cable: Potencia (Alimentación)  
Clase de Cable: Cable de Corriente  
Sección del cable: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Marca: Procable

• **Construcción**

- Conductor: Cobre electrolítico recocido desnudo, formación flexible CL5 S/UNE-EN 60228
- Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE, tipo DIX 3 tabla 2ª norma UNE-HD 603-1
- Cableado: Conductores cableados en capas concéntricas
- Cubierta exterior: Poli cloruro de vinilo PVC Tipo DMV-18, tabla 4ª norma UNE-HD 603-1
- Cubierta exterior: Color negro

• **Características técnicas**

- Tensión nomina: 600/1000V
- Tensión de ensayo: 3.500 V durante 5
- Rango de temperaturas: Servicio fijo -10°C a +90°C, servicio móvil -5°C a +70°C

• **Normativa**

- No propagador de la llama: UNE-EN 50265-2-1 (IED 60332-1)

• **Código de colores**

- UNE 21089-1:2002 / HD 308 S2 2001. Azul, marrón y amarillo/verde

• **Datos constructivos**

- mm<sup>2</sup>: 3 G 2,50
- Diámetro exterior: 9,8
- Peso cable (kg/km): 146
- Resistencia Ohm/Km a 20º: 7,98
- Intensidad A (25º): 40
- Intensidad A (40º): 25