

# CABLE DE CORRIENTE flexible 3x1,5 mm color negro CERVI



## CABLE FLEXIBLE DE 3x1,5mm POLIETILENO RETICULADO

Cable flexible para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, eventuales protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores. Por su flexibilidad y características es perfecto para instalaciones escénicas y audiovisuales, donde se precisa un cable de alta calidad y buena flexibilidad.



Metro



100 Metros

Referencia 009-0153

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Corriente  
Tipo: Cable  
Gama Cable: Potencia (Alimentación)  
Clase de Cable: Cable de Corriente  
Sección del cable: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Marca: Procable

## Construcción

- Conductor: Cobre electrolítico recocido desnudo, formación flexible CL5 S/UNE-EN 60228
- Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE, tipo DIX 3 tabla 2ª norma UNE-HD 603-1
- Cableado: Conductores cableados en capas concéntricas
- Cubierta exterior: Poli cloruro de vinilo PVC Tipo DMV-18, tabla 4ª norma UNE-HD 603-1
- Cubierta exterior: Color negro

## Características técnicas

- Tensión nomina: 600/1000V
- Tensión de ensayo: 3.500 V durante 5
- Rango de temperaturas: Servicio fijo -10°C a +90°C, servicio móvil -5°C a +70°C

## Normativa

- No propagador de la llama: UNE-EN 50265-2-1 (IED 60332-1)

## Código de colores

- UNE 21089-1:2002 / HD 308 S2 2001. Azul, marrón y amarillo/verde

## Datos constructivos

- mm2: 3 G 1,50
- Diámetro exterior: 8,9
- Peso cable (kg/km): 110
- Resistencia Ohm/Km a 20º: 13,30
- Intensidad A (25º): 28
- Intensidad A (40º): 17