



# AUDIOPHONY PREZONE444 mezclador 8 canales 4 zonas ind ependientes



Mezclador de 8 canales y 4 zonas de salida independientes PREZONE444 Audiophony

- Cada entrada se puede enrutar a la zona de su elección
- Compatible con el controlador de pared WP1
- Compatible con la consola de 4 zonas MIC-DESK4



Referencia 10507

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Potencia: 30W  
Voltaje / Tensión: AC 230V 50/60 Hz y 24 V CC  
Aplicaciones: Instalación  
Gama: Audio  
Tamaño: 320 x 088 x 482 mm. Formato rack 19" 2U de altura  
Número de canales: 8 canales con 4 zonas  
Peso: 5,0 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- **Compatible con WP1 y MIC-DESK4**

- El WP1 le permite mover una entrada a otra habitación y controlar el volumen en esa área. El MIC-DESK4 se utiliza para reproducir anuncios en las zonas seleccionadas.

- **Características**

- Entradas simétricas 4 Mic / Línea a través de XLR o Jack 6,35 (TRS)
- 4 entradas estéreo a través de RCA o vía e-mono Jack 6.35
- 4 salidas de enlace simétricos por zona a través de conectores Phoenix
- Enlace de salida balanceada mediante conector Phoenix
- Entrada de micrófono de prioridad a través de 1
- Alimentación Phantom para las entradas 1 a 4
- Ajustes de ganancia y tono (3 vías) para los canales 1 a 4
- Ajustes de ganancia a través de entradas estéreo
- Opciones de tonos (2 bandas) por área
- Conector RJ45 para WP-1 (entrada remota) controlador de pared y MIC-DESK (micrófono remoto) para cada área
- Contacto Global Mute
- Posibilidad de asignar zonas 1 a 4 a cada entrada
- Pico y visualización de la señal para cada entrada
- Salida para cada área de visualización a través de 5 LED con indicador de volumen
- Salida de auriculares con control de volumen (zonas y PFL)
- Monitoreo de los altavoces delanteros
- Fuente de alimentación: 230 V 50/60 Hz, y 24 V DC
- Consumo de energía: 30 vatios
- Back-up fuente de alimentación: 24V DC con salida de enlace
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20kHz (+/- 3dB)
- T.H.D (potencia nominal de 1 kHz): 0,1%
- Ecuador: Dimensiones: 320 x 088 x 482 mm
  - Alto: +/- 15dB @ 12 kHz
  - Medio: +/- 15 dB a 2,5 kHz
  - Baja +/- 15 dB a 80 Hz
- Para montaje en formato rack de 19 con 2 unidades de altura
- Peso: 5 kg

- **Identificación**

- Marca: Audiophony
- Serie: Public Address
- Modelo: PREZONE444
- Código: 10507
- Código EAN: 3662009015811



